

# CT312氩弧/手弧/切割三用机

产品名称	CT312氩弧/手弧/切割三用机
公司名称	南平市易佳工设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞凌 型号:CT312 工作形式:逆变焊
公司地址	南平市中山路123号二层01 #
联系电话	86-0599-8611338

## 产品详情

品牌	瑞凌	型号	CT312
工作形式	逆变焊	焊接方式	拉弧式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	手动	驱动形式	手动
保护气体类型	氩弧	作用对象	金属
额定容量	4.7KW	负载持续率	60%
适用对象	碳钢、不锈钢、低合金钢	工作电压	220V
电流调节范围	10-120A		

一、氩焊、手焊、切割三用，独家产品，一机多能；二、电子功能切换，操作简单可靠，经济耐用；三、氩焊起弧好，电流稳定，电弧集中可焊接各种金属；四、手工焊起弧容易，电弧稳定；

五、空气等离子切割，方便简单，适合各种金属薄板切割；

六、体积小，重量轻，安装简单，携带方便；

七、巧妙的电路设计，结构简单，工艺讲究，安全可靠。

### 主要参数表

电源电压(v) :	220	功率因数 :	0.73	外壳防护等级 :	ip21
-----------	-----	--------	------	----------	------

额定输入容量(kva)	4.5	电流调节范围(a)	10-120	输出空载电压(v)	55
<手/氩/切> :	3	<氩/手/切> :	10-120	<氩/手/切> :	55
	4.7		14-30		220
工作电压(v)	14.8	额定输出电流(a)	120	绝缘等级 :	f
<氩/手/切> :	24.4	<氩/手/切> :	120		
	92		30		
切割厚度(mm) :	0.3—12	负载持续率(%) :	60	效率(%) :	80
主机重量(kg) :	9	外型尺寸(mm) :	400 × 155 × 291		
备注 :					