

特价碎石 亿昊实业 海丰碎石

产品名称	特价碎石 亿昊实业 海丰碎石
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堍镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

产品详情

1平方碎石路面压实5公分需要多少碎石石屑料

需要多少石屑混合料要看压实系数。假如0.95，那么需要石屑 $1 \times 0.05 / 0.95 = 0.053 \text{m}^3$ ，应该和压实系数差不多，为 $1 / 0.95 = 1.053$ 。碎石密度约 $1.5 \sim 1.8 \text{g/cm}^3$ 。看石料不一样略有差异。

碎石是由天然岩石、卵石或矿石经机械破碎、筛分制成的，粒径大于 4.75mm 的岩石颗粒。碎石多棱角，表面粗糙，与水泥黏结较好，拌制的混凝土拌合物流动性差，但混凝土硬化后强度较高。

沥青混合料的摊铺

当车辆被运送到场地时，需要将摊铺机调制初始状态。施工中摊铺的厚度、宽度则是按照图纸设计的内容控制。施工人员对摊铺机熨平板仰角的控制必须做到仔细，行走速度不宜太快或者太慢。摊铺机中都有无接触式均衡梁，建筑用碎石，其在施工中发挥着重要的作用。具体而言，其工作原理为：通过电脑从声纳探头获取几个垂直点距离并进行处理，同时控制好摊铺机熨平板的提升装置。这就从根本上保证了沥青碎石路面的平整度。在保证摊铺机正常工作的前提条件下，要准确地把握好方向。操作人员必须集中注意力，要仔细地操作防止出现问题

泥结碎石路面

准备工作； 摊铺碎石； 预碾碎石； 灌浆； 带浆碾压； 最终碾压。

1. 准备工作，包括准备下承层及排水设施、施工放样、布置料堆、拌制泥浆。泥浆一般按水与土为 $0.8 \sim 1 \sim 1$ 的体积比配制。过稠、过稀或不均匀，均将影响施工质量。
2. 碎石摊铺和初碾压，使碎石初步嵌挤稳定为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙，妨碍泥浆灌入。摊铺碎石时采用松铺系数 $1.20 \sim 1.30$ (碎石粒径与厚之比为 0.5 左右时用 1.3 ，比值较大时，系数接近 1.2)。摊铺力求

表面平整，并具有规定的路拱。初压，用8吨双轮压路机碾压3~4遍，使粗碎石稳定就位。在直线路段，由两侧路肩向路中线碾压；在超高路段，由内侧向外侧，逐渐错轮进行碾压。每次重叠1/3轮宽。碾压完遍就应再次找平。初压终了时，表面应平整，并具有规定的路拱和纵坡。

3. 灌浆及带浆碾压。若碎石过干，工地用碎石，可先洒水润湿，海丰碎石，以利泥浆一次灌透。泥浆浇灌到相当面积后，即可撒5~15mm嵌缝料(约1~1.5立方米/100平方米)。用中型压路机进行带浆碾压，使泥浆能充分灌满碎石缝隙。次日即进行必要的填补和修整工作。

4. 最终碾压，特价碎石，待表面已干内部泥浆尚属半湿状态时，可进行最终碾压，一般碾压1~2遍后撒铺一薄层3~5毫米石屑并扫匀，然后进行碾压，使碎石缝隙内泥浆能翻到表面上与所撒石屑粘结成整体。接缝处及路段衔接处，均应妥善处理，保证平整密合。

特价碎石-亿昊实业(在线咨询)-海丰碎石由江西亿昊实业发展有限公司提供。特价碎石-亿昊实业(在线咨询)-海丰碎石是江西亿昊实业发展有限公司(www.jx-yihao.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。