

NBC300F分体式逆变气体保护焊机

产品名称	NBC300F分体式逆变气体保护焊机
公司名称	南平市易佳工具设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞凌 型号:NBC300F 工作形式:逆变焊
公司地址	南平市中山路123号二层01 #
联系电话	86-0599-8611338

产品详情

品牌	瑞凌	型号	NBC300F
工作形式	逆变焊	焊接方式	拉弧式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	手动	驱动形式	半自动
保护气体类型	二氧化碳	作用对象	金属
负载持续率	60%	适用对象	碳钢、普通低合金钢、不锈钢
工作电压	380V	电流调节范围	50-300A

一、体积小，重量轻，高效节能，效率高达85%，比传统焊机节电1/3以上。二、高效的反馈控制电路，保证焊机具有良好的动态响应，具有自动补偿弧长功能，电弧稳定，飞溅小，电弧穿透力强，熔池深，飞溅小，成形美观；三、焊接电流、电压连续可调，能满足不同的焊接工艺的需求。四、具有电网波动自动补偿功能，抗电网波动能力强。五、大电流焊接效率高，大大提高焊接速度。

主要参数表

电源电压(v) :	380v	功率因数 :	0.93	额定输入电流(a) :	16.7
空载损耗(w) :	60	输出电流调节范围(a) :	50-300	外壳防护等级 :	ip21
输出电压(v) :	16.5—29	额定输出电流(a) :	300	绝缘等级 :	f
适宜焊割厚度(mm) :	0.8以上	负载持续率(%) :	60	效率(%) :	85
主机重量(kg) :	15	外型尺寸(mm) :	505 × 204 × 375		
备注 :	送丝分体式				