

NBC250Y一体式逆变气体保护焊机

产品名称	NBC250Y一体式逆变气体保护焊机
公司名称	南平市易佳工具设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞凌 型号:NBC250Y 工作形式:逆变焊
公司地址	南平市中山路123号二层01 #
联系电话	86-0599-8611338

产品详情

品牌	瑞凌	型号	NBC250Y
工作形式	逆变焊	焊接方式	拉弧式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	手动	驱动形式	半自动
保护气体类型	二氧化碳	作用对象	金属
负载持续率	60%	适用对象	碳钢、普通低合金钢、不锈钢
工作电压	380V	电流调节范围	50-250A

一、采用mosfet逆变技术，设计先进，电源轻便，节能省电，效率高达85%；二、具有自动补偿弧长功能，电弧稳定，飞溅小，电弧穿透力强，熔池深，飞溅小，成形美观，特别适合于薄板焊接；三、高效的反馈控制电路，保证焊机具有良好的动态响应；四、轻便高效节能，工作连续持久；五、具有电网波动自动补偿功能，抗电网波动能力强。

主要参数表

电源电压(v) :	380v	功率因数 :	0.93	额定输入电流(a) :	12.7
送丝速度(m/min) :	2.5-24	输出电流调节范围(a) :	50-250	外壳防护等级 :	ip21
输出电压(v) :	16.5-26.5	额定输出电流(a) :	250	绝缘等级 :	f
适宜焊割厚度(mm) :	0.8以上	负载持续率(%) :	60	效率(%) :	85
主机重量(kg) :	35	外型尺寸(mm) :	655 × 300 × 665		
备注 :	送丝一体机				