

专业墙体切割 安徽墙体切割 合肥天祥混凝土切割

产品名称	专业墙体切割 安徽墙体切割 合肥天祥混凝土切割
公司名称	合肥天祥混凝土切割有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区桃花工业园锦绣大道与合安路交口 多伦多花园7#楼107室
联系电话	13866797335

产品详情

桥墩切割的施工

- 1、当进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。
- 2、混凝土机械切割特点及设备选择混凝土切割是采用水冷却金刚石轨道或绳锯切割机对混凝土进行开洞、拆除，施工速度快，噪音小，无震动，质量好，对建筑结构没有影响，是取代电锤、风镐、人工钎打等震动较大机具施工的工艺。
- 3、在双机抬吊板梁，起吊时两台吊车要配合默契，速度要平均，切割墙体报价，构件要平稳。板梁放置时须慢速轻放，制止忽快忽慢和偶尔制动。

夏季混凝土切割作业需要注意的问题

采用冷却装置冷却拌和水，专业墙体切割，并对水管及水箱加盖遮阳和隔热设施，墙体切割拆除，也可在拌和水中加碎冰作为拌和水的一部分。碎冰应作为拌和水进行质量控制和计量。水泥进场后须存放一定时间降温。经检测后使用，水泥进入搅拌机的温度不宜大于40。混凝土配合比设计，混凝土配合比设计时应考虑到夏季环境温度高而影响坍落度的损失。应选用减水率大、保坍性能好、能有一定增强效果的减水剂。

混凝土楼板切割方法

- 1.以每块不超过700kg进行切割，切割后放置于地面或下一层楼。
- 2.根据设计图纸要求，确定切割位置和大小，安徽墙体切割，在混凝土表面用标记弹出切割的线条，确定先手顺序，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.7m × 1.57左右。
- 3.楼板周边采用平推式电动切割机切割，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，进行分块切割。

专业墙体切割-安徽墙体切割-合肥天祥混凝土切割由合肥天祥混凝土切割有限公司提供。专业墙体切割-安徽墙体切割-合肥天祥混凝土切割是合肥天祥混凝土切割有限公司（www.hftxhnt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：颜经理。