

唐山发包装机 只能发包装机 鑫鼎

产品名称	唐山发包装机 只能发包装机 鑫鼎
公司名称	衡水市鑫鼎输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市育才大街169号
联系电话	15203388866

产品详情

智能发包装机，是由智能控制中心、主题是钢板和钢管组成、上料台、输送带等设备组成。

本产品支持定制，产品经过无数次的研发，本着极为精简，唐山发包装机，极为好用、很少故障的三大原则推出的一款超级好用的智能发包装机设备。

产品型号：

机器负载：3000KW

发包速度： 1600MM*1800MM

包装带尺寸：长800MM-1100MM*宽400MM*650MM

托盘堆垛高度：1.4米不包括拖盘

整机容量：5.15KW平均运行功率约2KW/H

本公司十几年专业专注于机械 定制产品。解决客户的各种问题。专业定制。

我公司是专业生产粮食仓储输送机设备的一家知名企业，建厂二十年来，立足我国粮食机械生产的现状引进国内外先进技术，积极拓宽市场，赢得广大客户的信赖和一直好评。

河北衡水市鑫鼎输送机械厂家生产销售各种输送机，如环保型米仓专用平板机、多点卸料输送机、组合多点卸料输送机、移动式伸缩输送机（方管/圆管）、卸粮机、双翼式胶带输送机、移动转向伸缩升降输送机、大型环保除尘设备、扒谷机（大型/小型/链条）及各种配件等。

但是现在国内大部分都是最简的输送设备，而伴随这国内食品安全问题越来越严重，食品卫生级输送设备已经进入了人们的视野，只能发包装机，一些与食品直接接触的输送机需要的食品级材质

本产品支持定制，产品经过无数次的研发，本着极为精简，极为好用、很少故障的三大原则推出的一款超级好用的智能发包装机设备。

产品型号：

机器负载：3000KW

发包速度：1600MM*1800MM

包装带尺寸：长800MM-1100MM*宽400MM*650MM

托盘堆垛高度：1.4米不包括拖盘

整机容量：5.15KW平均运行功率约2KW/H

本智能发包装机也叫拆垛机的驱动方式，电力驱动（380V）与气力驱动（0.5MPA）结合的驱动方式。

环保节能，用我们的技术将每吨料的耗电量缩短，节能环保。

关于自检机器事项

胶带跑偏

皮带输送机调试、维护不好，胶带大幅度跑偏，柴垛发包装机厂家，遭遇翻卷、挂卡，进而发生断带事故。

5、物料卡住

小块坚硬物料卡在带面与导料槽或清扫器之间，逐渐磨透胶带造成断带。

6、胶带接头质量不佳

硫化接头在使用过程中往往会因粉尘覆盖在钢丝和胶料而致使后者出现锈蚀或开胶，在正常载荷运行时，都会造成断带事故。

操作方式

鑫鼎产品操作具有按键，触摸屏，遥控三种有利于使用的操作方式。

驱动方式

本智能发包装机也叫拆垛机的驱动方式，电力驱动（380V）与气力驱动（0.5MPA）结合的驱动方式。

环保节能，用我们的技术将每吨料的耗电量缩短，节能环保。

智能运行，智能分析设备运行各个阶段，具有断点记忆功能，一键式启动，继点运行。

唐山发包机-只能发包机-鑫鼎(优质商家)由衡水市鑫鼎输送机械有限公司提供。衡水市鑫鼎输送机械有限公司(www.xdssjx.com)为客户提供“粮食器械,输送机”等业务，公司拥有“鑫鼎”等品牌。专注于输电设备及材料等行业，在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。