

# 彩色grc构件定制厂家 彩色grc构件 华彩建材公司企业

产品名称	彩色grc构件定制厂家 彩色grc构件 华彩建材公司企业
公司名称	宁陵县华彩建筑装饰店
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市宁陵县325省道（乔楼乡卫生院西100米路南）
联系电话	15903830811

## 产品详情

GRC幕墙装饰组件的基本设计规则用于建筑物，必须进行设计。对于新建筑，GRC组件应包含在建筑设计和结构设计中。对于旧建筑装修改造项目，需要特殊的建筑和结构设计。严禁按照立面效果图进行构造。GRC外墙装饰组件的设计工作包括：1. 建筑立面设计（即组件应用设计）。

2. 组件和建筑物之间的接头设计。 3. 组件设计。

GRC外墙装饰构件的设计和应用设计必须符合国家有关建筑和要求。建筑立面设计和组件选择

部件嵌入部分的设计应考虑以下因素：1. 具有足够的刚度和强度，以承受部件在其自重，风荷载和地震作用下传递到嵌入部分的内力加载。 2. 满足运输，安装和吊装过程中施工负荷的要求。

3. 对于变形受限的部件，会产生较大的内力，嵌入部件应与连接件相结合，形成可移动的弹性连接系统。 4. 嵌入式部件牢固地固定在GRC中，锚固肋和镀锌嵌入部件之间的连接不会损坏镀锌层。锚固肋的锚固长度满足混凝土中钢的锚固长度的要求，并具有足够厚度的保护层。

5. 嵌入式部件和锚固肋应部分加强，彩色grc构件，以适应应力集中。 6. 嵌入部件的位置是正确的。特别是，彩色grc构件厂家电话，边缘处的部件，例如嘴部，窗户，门口和角落，必须正确定位和定向。

7. 外部探测嵌入式部件的外部长度和钻孔位置设计正确，适合安装。

GRC的年龄在很大程度上取决于设计计算，功能的使用也会影响其生命周期。业界规定，GRC墙应具有与建筑物相同寿命的质量保证。与设计使用寿命有关的几个重要措施是：（1）经过50次冻融试验（国家标准中25次）后GRC产品的强度保持率可达70%以上，彩色grc构件定制电话，足以满足建筑结构。性能要求：（2）重要的嵌入件采用镀锌包裹塑料套，可减少水泥对嵌入件的腐蚀；（3）龙骨必须采用7509/m<sup>2</sup>的热浸镀锌防锈处理，以及板与板之间的密封：（4）板面用水处理，彩色grc构件定制厂家，防止毛细水渗入内部空间板和腐蚀龙骨：（5）尽量避免现场焊接，因为现场焊接是最容易氧化的部分：（6）要对重要节点进行详细的机械计算，拉动地脚螺栓。

彩色grc构件定制厂家-彩色grc构件-华彩建材公司企业由宁陵县华彩建筑装饰店提供。彩色grc构件定制厂家-彩色grc构件-华彩建材公司企业是宁陵县华彩建筑装饰店（[www.hcjzsc.cn](http://www.hcjzsc.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶龙飞。同时本公司（[www.nlhcjz.cn](http://www.nlhcjz.cn)）还是从事商丘grc构件，河南grc构件厂家，grc欧式构件的厂家，欢迎来电咨询。