

济南寰正科技公司 HME检测设备多少钱 青岛HME检测设备

产品名称	济南寰正科技公司 HME检测设备多少钱 青岛HME检测设备
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。自创建以来，我们始终坚持以“自主创新、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，运用科技成果，提高企业实力。

现在就由济南寰正科技发展有限公司简单讲解HME检测设备这款产品的产品功能：

- 1将湿气发生器（HG）与双向气流发生器连接。
- 2确认HME的机器端口流出的空气的体积是表2所选试验条件所需的。
- 3只记录HG的质量（即，不包括HME）（m0）。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内知名企业，并多次参与过国家标准论证。曾参与过的标准论证如下：导丝YY0450、高压注设器0614、辅料止血性能测试（未发布）、ISO 80396YYT0916.20、YY0332-2011植入式给药装置等。自创建以来，我们始终坚持以“自主创新、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，运用科技成果，HME检测设备价格，提高企业实力。

HME检测设备的产品功能

1. 气体输送系统：干态空气供应，青岛HME检测设备， (23 ± 1) ，HME检测设备哪家好，每升空气 $< 1\text{mgH}_2\text{O}$ 。

2. 称重仪器：10kg精度为0.1g。

3. 校准HME：外壳内含9×9排列的81根聚氯乙烯（PVC）管路，每支管路内径2mm、外径4mm、长度50mm，HME检测设备多少钱，22外圆锥、15外圆锥、15内圆锥。

试验条件

1.从空气输送系统输送给HME的空气应是温度为 23 ± 1 ，含水量不超过1mg/L。

试验条件

2HME应在表2中规定条件下，即在制造商规定的HME操作范围内进行试验。如果潮气量大于1L，则在制造商推荐的极大潮气量下进行，并采用呼吸频率为10次/min，I:E为1：1。

3用与供试HME同样类型的HME，在 37 ± 0.5 的水浴温度和绝热箱内 37 ± 1 的空气温度下操作试验仪器至少1h。该试验过程中保持该温度。

HME检测设备由以下产品组成：

双向气体发生器、湿气发生器、气体输送系统、称重仪器、校准HME、电脑、ce试主机、水浴、绝热箱、储气容器等。下面就由寰正科技为大家讲一讲操作步骤。

步骤

1确认HME的机器端口流出的空气的体积是表2所选试验条件所需的。

2只记录HG的质量（即，不包括HME）（ m_0 ）。

3用一个供试HME更换该HME，操作试验仪器 $60\text{min} \pm 5\text{min}$ 。

济南寰正科技公司-HME检测设备多少钱-青岛HME检测设备由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技公司-HME检测设备多少钱-青岛HME检测设备是济南寰正科技发展有限公司（www.jnhzkeji.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张宗红。