

龙哲桥梁护栏立柱 栏杆防撞立柱

产品名称	龙哲桥梁护栏立柱 栏杆防撞立柱
公司名称	山东龙哲金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区大东钢管市场武夷山路
联系电话	18906355598

产品详情

山东龙哲栏杆防撞立柱实力厂家 304不锈钢复合管化学成分与介绍，规格 C Si Mn P S Cr Ni (镍) Mo SUS304 0.08 1.00 2.00 0.05 0.03 18.00-20.00 8.25~10.50 -

304不锈钢复合管是一种常见不锈钢材料，防锈性能优于200系列不锈钢材料。耐高温也更好，能到1000 - 1200度。栏杆防撞立柱具有良好耐腐蚀和耐腐蚀性能和更好性能耐晶间腐蚀。304不锈钢材料浓度低于沸点65%或更少，具有很强耐蚀性。大多数碱性液和有机酸和无机酸还具有良好耐腐蚀能力。在空气中或化学腐蚀介质中耐腐蚀一种高合金钢，不锈钢是一个美丽表面和耐腐蚀性能好，不需要颜色电镀表面处理，如性能和发挥固有不锈钢表面，于铁和钢，通常称为不锈钢。表性能13铬钢，18 8铬镍钢高合金钢。从金相学分析角度，对不锈钢含铬，使表面形成薄铬膜，膜分离从钢筋腐蚀氧气。为了保持栏杆防撞立柱固有耐腐蚀不锈钢、钢必须含有12%以上铬。

栏杆防撞立柱广泛应用于道路护栏，景观护栏，防撞护栏，桥梁护栏，栏杆防撞立柱，拦河护栏等。不锈钢复合管耐腐蚀、外表美观、价格低廉、结实耐用等特点。

栏杆防撞立柱管材部分为不锈钢/碳素钢复合管，产品具有纯不锈钢管外表豪华，美观和普通碳素钢管强度高特点，栏杆防撞立柱工艺参照gb/18704-2002，均采用氩弧焊接，焊接接头和焊缝必须焊牢无漏缝等。

栏杆防撞立柱尺寸、外形、重量和允许偏差:

1)公称直径范围及推荐直径

栏杆防撞立柱的公称直径范围为6 ~ 25mm，标准推荐的不锈钢复合管公称直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm。

2)带肋钢盘的表面形状及尺寸允许偏差

带肋栏杆防撞立柱横肋应符合下列基本规定：

横肋与钢盘轴线的夹角 不应小于45度，当该夹角不大于70度时，栏杆防撞立柱相对两面上横肋的方向应相反；

横肋与间距I不得大于不锈钢复合管公称直径的0.7倍；

横肋侧面与栏杆防撞立柱表面的夹角 不得小于45度；

栏杆防撞立柱相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于不锈钢复合管公称周长的20%；

龙哲桥梁护栏立柱-栏杆防撞立柱由山东龙哲金属制品有限公司提供。龙哲桥梁护栏立柱-栏杆防撞立柱是山东龙哲金属制品有限公司（www.fl598.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.zhigaowj.com）还是从事四川护栏立柱，四川桥梁护栏立柱，四川不锈钢护栏立柱的厂家，欢迎来电咨询。