

巢湖洗衣厂污水处理设备商家

产品名称	巢湖洗衣厂污水处理设备商家
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

巢湖洗衣厂污水处理设备商家随着城市的发展和人民生活水平的提高,城市中出现了一批专业的洗衣工厂和自助洗衣房,这些洗衣厂房都是为宾馆、学校、医院、饭店等行业服务的,每天的洗衣量大,废水排放多,且这些洗衣废水中含有大量的富营养物质,若不进行处理就直接排放,很容易对地表水造成营养化的污染,破坏水资源,尤其是影响水体中动植物的生长和繁殖。故而在目前水资源短缺应极其注重环境保护的形势下对洗衣厂的进行废水回用处理显得非常必要。一、洗衣房污水主要产生于毛巾、被单、桌布清洗时产生的污水,生产时废水集中排放。生产过程中各工艺口排放的废水量总计15m³/h。

洗衣污水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫,较浑浊,有时还带有很深的颜色。洗衣房污水废水的特点是:含有大量的富营养物质,若不进行处理就直接排放,很容易对地表水造成营养化的污染,破坏水资源,尤其是影响水体中动植物的生长和繁殖。故而,在目前水资源短缺,应极其注重环境保护的形势下,对宾馆用洗衣房设备的废水进行处理显得非常必要。工艺流程:洗衣房污水的主要特点表现在污水中的主要污染物是阴离子表面活性剂LAS,污水中高浓度的LAS对微生物细胞的活性和增殖具有一定的阻碍作用。因此,使洗衣房污水的生物降解难度加大。

污水呈碱性,pH值通常在9—12.另外,污水中

缺少微生物**合成**

细胞质必不可少的氮元素。根据洗衣房污水的特点确定采用由物化和生化处理相结合的工艺流程。物化处理采用混凝沉淀,生化处理采用水解酸化和接触氧化。

巢湖洗衣厂污水处理设备商家安装要求

1、根据洗涤污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m²,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。

2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时必须按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距必须正确。

3、根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。

4、洗涤污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水(无污水时，用其他水源或自来水代替)，充满度必须达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。

5、设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意：

(1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右；

(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。

6、把电控柜控制线与设备接通，接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向，如地下室控制柜要放在通风处，保持干燥，一般控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。巢湖洗衣厂污水处理设备商家