

# 亳州洗衣厂污水处理设备促销

产品名称	亳州洗衣厂污水处理设备促销
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

### 亳州洗衣厂污水处理设备促销

洗涤污水处理设备注意事项设备安装之处必须保证下雨不积水，设备的管必须在相对地坪0.4m以下；设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过(指无特殊设计的)；设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。注意本设备安装图及管道连接图按连接及平面布置，如用户要求可任意布置，但必须在订合同时提出。连接好风机、水泵控制线路，并注意风机、水泵的转向必须正确无误。安装、基础RCYTH系列设备如放置在地坪以上，只需一块与设备外形相同的混泥土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m<sup>2</sup>，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。

安装根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

安徽省洗衣厂污水处理设备工艺选择：格栅 调节池 一体化设备（絮凝加药装置 水解酸化池 接触氧化池 MBR膜超滤池 消毒池）=达标出水污水经汇集管道汇集后，经格栅去除飘浮物、悬浮物等杂质后自流入调节池。调节池设一级潜污提升泵两台，絮凝加药装置一套，废水在该池内经过与药剂混合反应，然后沉淀，稳定水位后提升进入水解酸化池，通过厌氧和兼氧微生物的作用，将大分子的污染物转化或降解成小分子的物质，难生物降解的有机物转化为易生物降解的有机物，以提高废水的可生化性能。水解酸化池的出水自流入生物接触氧化池，通过好氧微生物的作用，将废水中的污染物分解、转化为H<sub>2</sub>O、CO<sub>2</sub>、NH<sub>3</sub>等物质，大幅度去除废水中COD、BOD。接触氧化池出水进入MBR膜生物反应器中水回用系统经消毒池二氧化氯消毒达标排放。

废水处理后可回用大大节省企业投资费用。MBR膜分离技术利用膜生物反应器（MBR）进行污水处理及回用的一体化设备，其具有膜生物反应器的所有优点：出水水质好，运行成本低、系统抗冲击性强、污

泥量少，自动化程度高，占地面积小，便于集成。它既可以作为小型的污水回用设备，又可以作为较大型污水处理厂（站）的核心处理单元，是目前污水处理研究的热点之一，具有广阔的应用前景。

## 浸泡剂

去除或松动织物的顽固污渍，如颗粒污垢、食物、尘土、蛋白垢等，节省洗涤剂的用量。

## 2、洗涤剂

### A、强力洗涤粉/液。

洗涤重污垢织物，如：餐馆织物、企业工服等，多为强碱性。

### B、助洗剂/碱。

一般为弥补洗涤剂去污力的不足而另添加的碱性物质，增加洗涤溶液的PH值，皂化油污，提高洗涤剂的去污能力。一般的强力洗涤粉中含有足够的碱，不用再添加助洗剂。由于碱性物质可能会伤害织物的强度，有的洗涤化学品厂家声明产品不含氢氧化钠，不代表其洗化品伤害织物强度低，因为混合多种化学物质洗涤剂在洗涤溶液中往往产生大量的氢氧阴离子和钠阳离子（如活性剂的钠盐、洗涤助剂水解的氢氧根，有些助剂直接水解生成氢氧化钠，如五钠、磷酸盐、硅酸盐等）。

### C、通用粉/增白洗衣粉/加酶洗衣粉/客衣粉/彩漂洗衣粉/血渍洗涤粉等。

用于轻、中垢织物的洗涤，如毛巾、寝具、客服、衬衫等。碱性较弱。

### D、油污乳化剂

乳化织物的油污，使之脱离织物，乳化剂+油污+水形成相对稳定的乳状液。适于重油污织物。一般内含一定量的溶剂，极性溶剂适合洗涤动植物油，如台布、厨

衣等，非极性溶剂适合洗涤矿物油污，如油田工服，修理厂、制造厂车间工服等。亳州洗衣厂污水处理设备促销