

# 台湾奇美 ABS PA-757

产品名称	台湾奇美 ABS PA-757
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS 型号:PA-757 产地:台湾奇美
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

## 产品详情

台湾奇美 ABS PA-757台湾奇美 ABS PA-757台湾奇美 ABS PA-757

注塑级中空级涂覆级热熔级拉丝级阻燃级增韧级增强级透明级热稳定性耐高温耐低温紫外线导电级标准级耐水解耐磨级耐老化耐候级抗静电

抗化学性高强度高流动高抗冲击高结晶高滑动高光泽高刚性电镀级挤出级滚塑级发泡级吹塑级压延级

脱模级喷漆级模塑级吹膜级包覆级通用级填充级食品级

汽车部件光学级管材级电子电器部件薄膜级板材级照明灯具运动器材医用级型材级

纤维级家电部件电线电缆级电动工具配件薄膜制品

低密度中密度高密度材料天线塑料代理商厂家参数注塑参数注塑工艺物性参数液晶聚合物性能参数成分耐高温价格高分子

特点流动性高机械强度高电镀级材料阻燃性特性

耐溶剂速接器线圈开关

插座代理商电绝缘光导纤维用途泵零件阀零件外围零件电子容器注射注塑成型

ABS塑料是(A)-丁二烯(B)-苯(S)的。它综合了三种组分的性能，其中具有高的硬度和强度、耐热性和耐腐蚀性；丁二烯具有抗冲击性和韧性；苯具有表面高光泽性、易着和易加工性。上述三组分的特性使ABS塑料成为一种“质坚、性韧、刚性大”的综合性能良好的热塑性塑料。

ABS三组分的比例，其性能也随之发生变化，以适应各种应用的要求，如高抗ABS、耐热ABS、高光泽ABS等。ABS塑料的成型加工性好，可采用注射、挤出、热成型等方法成型，可进行锯、钻、锉、磨等机械加工，可用等粘接，还可进行涂饰、电镀等表面处理。

ABS塑料还是理想的木材代用品和建筑材料等。ABS塑料强度高，轻便，表面硬度大，非常光滑，易清洁处理，尺寸，抗蠕好，宜作电镀处理材料。其应用领域仍在不断扩大。ABS塑料在工业中应用极为广泛。ABS注射制品常用来制作壳体、箱体、零部件、玩具等。

挤出制品多为板材、棒材、管材等，可进行热压、复合加工及制作模型。适合PP使用的光剂有吸收剂UV-UV--5和淬灭剂NBC、1084等。特别需要加以注意的是液相本体法聚合出来的聚丙烯，尽管在分子量分布上、灰分含量上和卤素含量上已有很大改进，但大部分仍以不加任何助剂形式出厂。

用户在使用时必须注意及时使用并加入适量的助剂。下面是粉状PP耐老化改性的研究结果，见表29。从表29看出，使用没有经过耐老化改性的粉状PP制作的编织袋，甚至过不了成型加工关，初始力学性能就达不到要求，更不用说在使用过程中了。

(1) 接枝改性：PP接枝改性就是在pp分子中引入其他的基团，既可赋予PP某些特殊功能，又能很好地保持pp的优异特性；(2) 共聚改性：是指采用催化剂，以丙烯单体为主在聚合阶段进行的改性；(3) 交联改性：为了改善形态性、耐蠕能，强度和耐热性以及熔体强度，缩短成型周期。

另一方面耐老化助剂用量越多，编织袋的初始性能越好，可以理解为足够量的助剂可以更细微地分布到每一个PP大分子跟前，起到及时的保护作用。经过，几十年的发展。PP对于自己自身的能力，有了一定的认知。所以，在日常生活中，他慢慢通过发挥自身的能力，改变着自己，从而改变这个。

如今，他就像空气（薄膜、塑料袋、杯子、椅子、汽车配件、电子电器等塑料制品）一样，渗透在人们的生活里，人也离不开他的存在。生活里看得到的，都有他，看不到的地方（塑料管材），依然有他。大家一起来看看。且应提供地脚螺栓孔；桩（栓）体底部应固定安装在高于地面不小于200mm的基座上。

基座面积不应大于500mm×500mm；桩（栓）体外壳应采用抗冲击力强、防盗性能好、抗老化的材质；非绝缘材料外壳应可靠接地；电源要求 输入电压：单相220V；输出功率：单相220V/5KW；：50Hz±2Hz；允许电压波动范围。