

# GZZS-20F防爆型液体定量灌装机

产品名称	GZZS-20F防爆型液体定量灌装机
公司名称	广州众盛自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街新华工业园
联系电话	86-020-36869355 18102251339

## 产品详情

GZZS-20F防爆型液体定量灌装机适用于高粘度流体或有毒性或有泡沫较难罐装的产品。如油性可燃剂、油墨、金属表面处理剂、润滑油、食用油、甲醇、苯酚、丙酮、烯烃、酒精、油漆、其他化学产品。特别在涂料、油墨、油漆、沥青、胶水、润滑油、石油化工、精细化工及其它液体，流体，膏体产品等行业得到很大的应用。特殊情况是可定制充氮装置；有毒气体的抽风装置。

在不影响使用性能和功能需要的前提下,可根据贵单位的生产环境和物料特性及设备管理的需要进行现场设计以及选配外部设备 隔膜泵 过滤机 输送机；可选机型：普通型 防爆型 标准型

功能特点：

. 整套系统采用隔爆型标准制造，防爆等级：EXdIIBT4；

. 设备采用称重式定量灌装，人工上桶，自动扣除桶皮重，全自动化定量包装

. 灌装重量可根据需要进行设定。（若以体积计算:可将体积乘物料密度得要灌装的重量）

. 具对桶口保护控制——桶口没有对准填充头，系统无法启动灌装

. 具皮重超上下限保护——桶过重或过轻，启动无效

. 手动升降机构——适用不同高的灌装容器

. 采用二级给料方式——提高工作速度，保证精度

. 液上/液下灌装——根据物料性质，选择灌装模式

. 可手动/自动灌装模式——提高操作灵活性

. 全系统动作灯号指示，异常急停功能控制

. 可根据需要选配：碳钢或不锈钢、触摸屏、气动封盖、自动上桶、自动封盖、自动贴标

技术参数：

型 号	GZZS-20F防爆型
灌装重量	1—30Kg
灌装速度	120—200瓶/小时（20Kg）
计量精度	±5—50g
工作环境	温度：-20~+40 湿度：90%
工作电压	AC220V 50Hz 二相
工作气压	0.3~0.8 Mpa
电机功率	1.5KW
外形尺寸	1200x800x1500mm（高度可定制）
设备重量	240kg
备 注	包装速度因物料特性而有所不同

