

# GZZS-89抽真空包装机

产品名称	GZZS-89抽真空包装机
公司名称	广州众盛自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街新华工业园
联系电话	86-020-36869355 18102251339

## 产品详情

GZZS-89抽真空包装机主要针对堆积体积大、流动性好、含气体、比较轻的粉体。适用范围：活性纳米碳酸钙、轻质钙锌稳定剂、白炭黑、透明粉、钴粉、石墨烯、电解二氧化锰、活性白土、煅烧高岭土等粉体。有效解决称重、封口、粉尘、气体、劳动强度等问题。最大限度地抽出粉体中气体，实现粉、气分离。使含气量大的粉体完成一次封装。

在不影响使用性能和功能需要的前提下,可根据贵单位的生产环境和物料特性及设备管理的需要，提供包括中央控制管理、不同外型尺寸设计、不同技术参数设定等在内的技术开发、设计、制造服务。

功能特点：

- . 设备利用抽真空实现压力差的送料方式，人工套袋，抽真空，全自动定量包装
- . 粉体采用自动称重、定量包装，重量参数可修改
- . 采用快速、慢速给料二段给料，提高工作速度，保证精度
- . 粉尘全封闭技术、整体外形采用全封闭防尘结构
- . 独立的抽真空系统，解决粉体中的气体问题
- . 脉冲除尘系统，确保包装环境无尘
- . 根据生产需要，可调整包装速度、计量精度、称重托袋板的高度
- . 变频器、传感器、仪表等的自动保护功能

技术参数：

型 号	GZZS-89
包装重量	5—100Kg
显示分度	0.002~0.0 1 kg
包装速度	2—2.5 吨/小时
计量精度	0.2%—0.3%
工作环境	温度： -20~+40  湿度： 90%
工作电压	AC380V 50Hz 三相
工作气压	0.3~0.8 Mpa
电机功率	6KW
外形尺寸	1500x750x1600mm  ( 高度可定制 )
设备重量	550kg