厂家生产硬质发泡聚氨酯保温板 隔音复合聚氨酯板材

产品名称	厂家生产硬质发泡聚氨酯保温板 隔音复合聚氨酯板材
公司名称	廊坊百美新型建材有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:知名品牌 型号:型号齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇望帆场村（注册地址）
联系电话	0316-3281080 15631699929

产品详情

众所周知，一种保温材料的使用寿命不仅取决于其质量的好坏，同时还取决于其安装方法，正确的安装方法无疑可以延长其使用寿命，这就要求我们的安装人员牢牢掌握保温材料的安装要点，这一点是至关重要的，不容忽视。1、聚氨酯保温板导热系数低，热工性能好。当聚氨酯保温板密度为35～40kg/m3时，导热系数仅为0.018~0.024w/（m．k），约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。 2、聚氨酯保温板具有防潮、防水性能。聚氨酯保温板的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。 3、聚氨酯保温板防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。
5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。 在安装之前，应该先做好准备工作，环境不能太过潮湿，各项准备工作就绪之后，需要我们准备好原材料并注意切割尺寸，注意每一个细节，达到事半功倍且延长其使用寿命的效果。