

氧化铝瓷球、惰性瓷球、活性瓷球

产品名称	氧化铝瓷球、惰性瓷球、活性瓷球
公司名称	萍乡市国鑫非金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:萍乡 品牌:国鑫
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇虎山村
联系电话	0799-3475188

产品详情

产地 萍乡 品牌 国鑫

瓷球为满足广大用户的使用要求，我公司开发生产了多种性能优异的瓷球，广泛应用于石油化工业化肥、精细化工、环保等行业。瓷球产品及应用

名称	型号	主要技术指标	特性及应用
惰性瓷球	da	alo含量：20-90%堆重：1300-1800kg/m抗 压强度：0.4-15kn	催化剂支撑、覆盖填料
活性瓷球	sw	组份：nio、coo、moo、wo、alo堆重：1 100-1300kg/m磨耗：>5%	具有一定催化作用的支撑、 覆盖填料，可保护催化剂减 少中毒和结焦
开孔瓷球	kk	alo含量：20-90%堆重：1100-1550kg/m空 隙率：0.4-15kn	高空隙率，低阻力的催化剂 支撑、覆盖填料
微孔瓷球	mh	孔径：0.5-35/-100/100-气孔率15-40%抗 压强度500-7500n	能过滤油口中的胶质和固体 颗粒物的催化剂支撑覆盖填 料及载体
开孔凹凸复合球	kat	alo含量：20-90%堆重：1100-1550kg/m空 隙率：>60%	高空隙率、低压力的催化剂 支撑、覆盖填料，空隙率较 开孔球更高
蓄热瓷球	xr	堆重：1200-1400kg/m热容量：>850j/kg k使用温度：-30-1000	空气工业蓄热式换热器用蓄 热填料
耐火球	rf	堆重：1200-1400kg/m耐碱量：>85%使用 温度：1500	用于合成氨厂变换炉，转化 炉内的催化剂支撑、覆盖填 料

耐磨瓷球

mq