

陶瓷散堆塔填料 质量保证 信誉为先

产品名称	陶瓷散堆塔填料 质量保证 信誉为先
公司名称	萍乡市国鑫非金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂商:国鑫 含量 :100 (%) 材质:陶瓷
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇虎山村
联系电话	0799-3475188

产品详情

厂商 国鑫 含量 100 (%)
材质 陶瓷 执行质量标准 国家标准

陶瓷散堆塔填料具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀、可在各种高温、低温场合使用，应用范围十分广泛，可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥、吸收塔、冷却塔、再生塔等。瓷质鲍尔环技术参数

规格(mm)	比表面积(m ² m ³)	空隙率(m ² m ²)	堆积个
25 x 3	210	0.68	54
38 x 4	150	0.75	13
50 x 5	115	0.78	6
80 x 8	98	0.81	1

瓷质阶梯环技术参数

规格(mm)	比表面积(m ² m ³)	空隙率(m ² m ²)	堆积个数(n/m ³)	堆积重量(kg/m ³)	干填料因子(m ⁻¹)
25 x 17.5 x 3	250	0.69	74000	630	245
30 x 21 x 3	230	0.72	46200	650	225
40 x 28 x 3	185	0.81	32500	650	180
50 x 30 x 5	149.6	0.78	8980	650	120
80 x 45 x 7	108.4	0.86	3900	650	105

瓷质十字环技术参数

规格(mm)	比表面积(m ² m ³)	空隙率(m ² m ²)	堆积个数(n/m ³)	堆积重量(kg/m ³)
80 x 8	120	0.54	1950	916
100 x 10	110	0.53	1000	930
150 x 15	60	0.58	296	960
200 x 20	50	0.65	100	950