

# 玻璃钢农村家用化粪池尺寸齐全

产品名称	玻璃钢农村家用化粪池尺寸齐全
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	品牌:霏凯 性能:色泽好 耐污染 抗冲抗磨 用途:住宅小区 村庄 集镇
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

## 产品详情

### 玻璃钢农村家用化粪池尺寸齐全

玻璃钢化粪池的优势: 防渗性能好: 产品以高分子材料作为基体材料, 密封性好, 永不渗漏。施工速度快。产品为工厂化生产的成品, 现场施工快, 而且地下水位高、雨季也可施工。清掏周期长。厌氧发酵充分, 淤泥沉积量大幅减少, 清掏周期延长3-4倍, 大大降低了后续运营及维护成本。处理效果好。设置了搁仓, 分级发酵, 排出的污水中的BOD、COD等污染物大幅降低。占地面积小。产品占地面积仅为砖混化粪池的60~80%, 既节约土地, 又提高场地选择灵活性。综合造价低, 综合造价与砖混化粪池相比, 更具经济性。制作流程; (大致9个步骤) 封头制作 内衬制作 组装 充气检测 缠绕 夹砂 缠绕 固化 检测出厂 封头制作工艺: 封头制作采用真空导入法、充气脱模工艺制作。优点: 其弹性模量、拉伸强度比传统手工糊制工艺高出很多, 保证了产品的稳定性。对比说明: 传统手工糊制工艺, 由于人员工作随意性大, 易造成产品质量不稳定。内衬制作工艺: 内衬制作采用喷射气脱工艺, 用混合喷枪, 把树脂和短切玻纤混合后, 喷射到制衬机上(玻纤切到1-2公分、内衬厚度5毫米), 待固化后, 从磨具上用气(0.25兆帕以上)进行脱模。这个过程也是对产品的一个自检过程。强调说明如果制作过程中漏气, 内衬是无法从磨具上脱下来的。这种工艺保证不会渗漏。这种工艺也是wy能够检测是否渗漏的手段。对比说明: 其它厂家均采用的是手工工艺, 手工卷板工艺无法具备检测能力, 因此无法保证不渗漏。z关键的是原材料树脂的选用: 优点: 间苯树脂耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、防沼气。对比说明: 普通(191)(196)邻苯型树脂, 价格1.2万元/吨左右, 高强间苯型树脂, 价格1.5万元/吨左右, 价格相差3000元/吨元左右。间苯树脂耐酸碱度、防沼气和强度至少高出普通树脂20%以上。

### 玻璃钢农村家用化粪池尺寸齐全

组装；（结构加固、组装封头）结构加固：采用支撑：罐体内部采用玻璃钢拉挤型材米字支撑进行抗疲劳结构加固，规格：100×100、100×50。以直径3.5米100立方罐体为例：我公司设有5道米字支撑，直接成本为5500元。对比说明：通过af很多厂家没有支撑，近期有的厂家为了向客户证明也有支持j在井口能观看到的地方加了一道或两道单根支撑。封头组装：一端封头外插到罐体上，内部补强短切毡5层、外部补强3层。另一端封头平端对接，同样采用内5外3补强。气检测：两端封头组装完毕后进行充气加压检测（0.25兆帕以上），合格后方可进行下一道工序。机械缠绕：上缠绕机进行结构层缠绕：工艺：结构层的制作采用工业微机、伺服控制、自动跟踪系统。优点：因整体结构纤维纱铺层采用机械控制张力，封头包角平滑、线形完好。整个过程均在内衬充气情况下完成，确保了结构层的密实度完全达到98%以上。。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

玻璃钢农村家用化粪池尺寸齐全