

PCI-1739U/PCI-1737U/PCI-1735U

产品名称	PCI-1739U/PCI-1737U/PCI-1735U
公司名称	深圳市元兴丰电子科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:研华 型号:PCI-1737U 产地:台湾
公司地址	深圳市罗湖区
联系电话	18476322303

产品详情

PCI-1737U 研华24通道TTL数字输入/输出卡

ISA兼容PCL-724

24通道TTL数字输入/输出

模仿8255PPI“0”模式

中断处理

Opto-2250芯兼容型连接器

输出状态回读

通用PCI卡

General

C#,C++,LabVIEW,VB.Net,BCB,MFC,VB6,Delphi,Java,Matlab,Qt

0 ~ 60 ° C (32 ~ 140 ° F)

50-pin insulation displacement connectors

PCI

175 x 100 mm (6.9" x 3.9")

32-bit/64-bit Windows 7/8/10, and Linux

Max.: 5 V @ 300 mA

Power Consumption

OS Support

Dimensions

Bus

I/O Connectors

Operating Temperature

Programming Language

PCI-1735U 研华64通道TTL数字输入/输出计数卡

SA兼容PCL-720

32通道TTL电平数字输入

32通道TTL电平数字输出

高输出驱动能力

低输入负载

3通道可编程计数/计时器

用户匹配时钟源

定制电路板区域

PCI-720+和PCI-1735U数字量I/O和计数卡是两款PC兼容的插入式板卡，它们带有32路数字量输入、32路数字量输出和3个可编程计数器/定时器通道。它们的数字量I/O通道是TTL兼容的，使用了74LS244驱动器/缓冲电路，以提供高输出驱动能力。这些缓冲电路所需要的输入负载电流比常规的TTL电路更低。板卡的8254可编程计数器/定时器提供了3个灵活的16位计数器/定时器通道。您可以通过对8254编程来产生波形和脉冲。时钟晶振的频率通过跳线设置。这两款板卡还带有一个面包板区域，您可以在上面定制自己的电路

PCI-1739U 研华48通道TTL数字输入/输出卡

SA兼容PCL-731

48通道TTL数字输入/输出

Opto-22兼容50芯连接器

TTL DI/O

48 (shared)

48 (shared)

Input Channels

Output Channels

C#,C++,LabVIEW,VB.Net,BCB,MFC,VB6,Delphi,Java,Matlab,Qt

Max.: 5 V @ 720 mA