

MESA LABS无线温度验证系统

产品名称	MESA LABS无线温度验证系统
公司名称	深圳市道信和科技有限公司
价格	28000.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙胜工业区16栋603
联系电话	0755-81484129 13760237069

产品详情

MESA LABS无线温度验证系统

Data Trace系列是一款无线，高精度的产品，其数据记录器主要用生产过程监测，质量控制，以及运输过程的数据记录。它可以监测和记录生产加工或某一环境中的温度，湿度，压力等参数信息。

MESA LABS无线温度验证系统产品应用领域

应用于制药、食品饮料、医疗、货品运输及存储等涉及温度控制的行业，可用于以下设备或过程验证或监控：环氧乙烷灭菌，蒸汽灭菌，食品加工和生产，饮料加工和生产，制药生产，药品稳定性研究，高压灭菌锅，去热源，巴斯德灭菌，冻干机等。

MPIII温度记录仪

产品描述

主要技术数据：

温度范围及精度:-20~140 ±0.1

(多种温度范围可选择，超过140 后要加隔热盒) 采样率：间隔1秒到18小时度记录容量：16,000个数据

电池：1225A普通纽扣电池(可更换) 尺寸：18mm×20mm(不含探针长度) 材料：316不锈钢和蓝宝石

IR窗探针长度：76mm 探针直径：3.18mm

多种探针可选择(不同长度；单双探针；硬质、软质、硅胶；圆头、尖头、锥形头)，并且可以定制

功能：

单通道或双通道温度探针；完成1个点或多个点的温度与时间检测、记录；用于消毒灭菌过程的检测

MPIII温度湿度记录仪

温度范围及精度:10~85 ± 0.1 温度记录容量：8,000个数据湿度范围及精度：0%~100%RH $\pm 2\%$ RH湿度记录容量：8,000个数据传感器成分：温度：电热调节器；湿度：电容聚合体电池：1225普通纽扣电池（可自行更换）尺寸：18mm \times 66mm材料：316不锈钢和蓝宝石IR窗

完成1个点的温度与时间及1个湿度点的检测、记录

MPIII温度压力记录仪

温度范围及精度:10~140 ± 0.25 温度记录容量：8,000个数据采样率：间隔1秒到18小时压力范围及精度：0~10bar ± 0.02 bar压力记录容量：8,000个数据传感器成分：温度：半导体；压力：应变仪电池:1225普通纽扣电池（可更换）尺寸：18mm \times 46mm材料：316不锈钢和蓝宝石IR窗

完成1个点的温度与时间及1个压力点的检测、记录

产品列表

实时传输无线温度记录仪

数据读取器

MPIII温度压力记录仪

MPIII温度湿度记录仪

MPIII温度记录仪