

污水处理玻璃钢小型化粪池厂家

产品名称	污水处理玻璃钢小型化粪池厂家
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	品牌:霏凯 性能:适温性能好 使用寿命长 用途:疗养院 医院
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

污水处理玻璃钢小型化粪池厂家

在安装玻璃钢化粪池的时候需要注意哪几方面的问题？j玻璃钢化粪池来说，玻璃钢化粪池安装前应注意：一、吊装：1.吊装j位前基底垫层必须找平.吊装时必须注意化粪池也进出口方向；2.化粪池标高必须符合工程设计要求.吊装j位后，局部调整使之水平。二、施工：1.开挖基槽时，应掌握地质情况。玻璃钢化粪池设置位置及埋深采应严格按设计要求放线、定位。2.玻璃钢化粪池j位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。3.施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。玻璃钢化粪池安装后应注意：一、化粪池灌水：玻璃钢化粪池在吊装j位符合要求后，池内必须灌注1/3清水使之稳定，再进行人工夯实。2、分层回填：玻璃钢化粪池j位后局势回填，池下部四周用砂土填实(高度应不小于池体直径二分之一)严禁使用建筑垃圾作为土壤回填，回填土中的石块应剔除，回填土应分层夯实，每层接30mm进行.宜用人工夯实，回填时切忌不能局部猛力冲击(如气夯等)，必须使池子周围回填土密实。挖坑尺寸：四面放宽30公分以上，方便回填土能填实，吊装方便。软地基要当天挖当天回填土，防止池坑塌方。要根据当地市政标高，按化粪池高下10公分进水管管顶控制深度。用素混凝土做基础，厚10公分以上，凝固后方可吊装。吊装前要抽干坑里的水，把化粪池吊入坑中定位，定位后应给化粪池里灌水三分之一让其稳固。回填土应无大的石块，回填一般夯实一次，在填至化粪池顶布时再夯实。进水口的连接，根据水管大小，现场连接。覆土，化粪池在绿化带和不过车的地方，顶布覆土深度不低于80公分，不用做顶板；化粪池在过车的地方需做10公分混凝土保护板。

污水处理玻璃钢小型化粪池厂家

玻璃钢化粪池在施工需要注意是哪些 1、玻璃钢化粪池施工装置流程：定位放线 开挖基坑(基坑排水) 衬托根底 化粪池就位 向化粪池内灌水 对称分层回填、夯实 衔接通气管 砌筑检查井 检验。

2、一体式玻璃钢化粪池的定位、埋设深度、进出水管端及清渣口的检查井，按规划需求断定。3、基坑开挖到预订标高后(不得扰动老土层)，无地下水时把基坑下卧层整平，然后在其上铺150mm厚中、粗砂垫层作为化粪池根底。4、通气管选用De50UPVC排水管接入进水检查井。5、检查井砌筑：按规划人员选用的图集砌筑清渣口及进、出水检查井。6、当玻璃钢化粪池坐落车行道(停车场)下时，应选用加强型化粪池，并应对化粪池采纳加固措施，详细做法由规划人员视实际情况断定。7、玻璃钢化粪池装置宜选用吊装法就位，就位后应及时将其灌满水。严禁装置过程中使用棍棒撬移施工办法。8、基坑回填应在玻璃钢化粪池两边一起对称进行，保证其不产生位移，回填土宜选用分层夯实。9、地基承载力宜不低于100KN/m²，否则应进行地基处理，详细技术措施由规划人员断定。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

污水处理玻璃钢小型化粪池厂家