

尼龙树脂耐磨高压清洗管，水清洗射流高压软管厂家

产品名称	尼龙树脂耐磨高压清洗管，水清洗射流高压软管厂家
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:定制 产地:山东宁津
公司地址	宁津县城东环路北首
联系电话	18053449863

产品详情

尼龙树脂耐磨高压清洗管，水清洗射流高压软管厂家详细介绍：

我公司生产的高压清洗管是采用塑料材料挤出成型的软管做内芯，以强度钢丝经编织和钢丝缠绕增强后形成的高压力树脂软管。管体分三层结构：内衬管层、骨架增强层和外覆层。该高压树脂管主要应用于汽车工业、工程机械、起重运输机械的高压输送及液体传动，具有良好的耐油、耐热及老化性能，承受压力高，脉冲性能优良，可作为高压喷漆、高压清洗机专用高压清洗管。

高压水清洗软管的优点

(1) 清洗质量好 高压水射流清洗管道及热交换器内孔时，能将管内的结垢物和堵塞物全部剔除干净，可见到金属本体。具有巨大的且以超音速运动的高压水射流,完全能够破坏坚硬结垢物和堵塞物，但对金属没有任何破坏作用。

(2) 清洗速度快 由于水射流的冲刷、楔劈、剪切、磨削等复合破碎作用，可迅速将结垢物打碎脱落，比传统的化学方法、喷砂抛丸方法、简单机械及手工方法清洗速度快几倍到十几倍。

(3) 无环境污染 由于高压水射流清洗是以清水为介质，以清水为介质水射流，无臭、无味、，喷出的射流雾化后，还可降低作业区的空气粉尘浓度，因此不会造成任何污染。

(4) 适用范围广 高压水射流清洗能清洗形状和结构复杂的零部件，能在空间狭窄复杂和操作环境较差的条件下进行清洗，对设备材质、特性、形状及垢物种类均无特殊要求，只要求能够直射，故其应用十分广泛。

(5) 易于机械化、自动化。

(6) 节能、省水、清洗成本低 高压水射流使用的介质是自来水，它来源容易，普遍存在。

(7) 在设备维修中，能较好恢复设备性能、延长设备寿命；与其他物理清洗技术相比，高压清洗也有着独特的优势。

高压清洗管的应用领域的内容。

- 1.各种规格的上下水管道，高压清洗管工业用水管道，工业和工矿企业及居民区排污管道，败类，雨水管，煤气管道，市政管道，烟道，输油管道及两相流管道堵塞;
- 2.高压清洗管在各种热交换器，冷凝器，空气预热器，冰箱，补液，粉尘，蒸发罐，反应釜，加热装置等结垢物;
- 3.各类锅炉，罐，容器，盐，污垢，碱垢和材料的规模;
- 4.高压清洗管 [3] 在暖气系统，空调装置规模;
- 5.各种大型楼房，建筑物及设备内外表面的附着物高压清洗都应用到了高压清洗管