

厂家直销DN3高压耐油毛细测压管，压力表测压软管油管

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销DN3高压耐油毛细测压管，压力表测压软管油管 |
| 公司名称 | 宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司 |
| 价格 | 6.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:宏翔软管 型号:3*6 产地:山东宁津 |
| 公司地址 | 宁津县城东环路北首 |
| 联系电话 | 18053449863 |

产品详情

厂家直销DN3高压耐油毛细测压管，压力表测压软管油管详细介绍：

测压软管产品由树脂管扣压而成。可耐63MPA高压，外型美观。是压力表测压及高挡仪器仪表联接，测量液体参数的理想产品。在潜水装置上也可以用作氧气管使用。

63Mpa高压测压软管接头总成，测压装置高压软管厂家

高压测压软管产品由树脂管扣压而成。可耐63MPA高压，外型美观。是压力表测压及高挡仪器仪表联接，测量液体参数的理想产品。在潜水装置上也可以用作氧气管使用。产品有数十种不同规格的联结接螺紋可供用户选择，亦可根据客户的要求定制特殊规格。

压力测压管总成型号举例：

压力测试管两端可以任意选定接头的连接形式。用户欲订一端是针式快换接接头，其接头螺紋为M16*1.5，另一端直接接压力表，连接螺紋为M14*1.5,软管通径为3mm，软管总长度为1000mm，则订货型号是:HF-PM14-P15-3-1000

特点：

- 1.化学稳定性：耐化学性，耐酸性和溶剂
- 2.耐热性：-40 --+120
- 3.重量：比通常使用的软管轻便

4.环境适应性：耐臭氧，耐紫外线，适应气候变化，无吸湿性。

5.流阻：因内壁光滑流阻很小

6.寿命：脉冲寿命符合DIN20024

7.系数：静载荷1：2.5，动载荷1：4

测压软管安装注意事项：

1、测压管软管接头在安装时，严禁超位移安装。

2、安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。

3、测压管软管接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。

4、垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。

5、测压管软管接头安装部位应远离热源。臭氧区域。严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。

6、1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。