

运行式0.5-1S微型0.5吨电动葫芦

产品名称	运行式0.5-1S微型0.5吨电动葫芦
公司名称	宁波西帝克传动机械有限公司
价格	2800.00/套
规格参数	品牌:XDK、特益、DND 型号:HHBB0.5-01 轨道型号:工字钢75-125mm
公司地址	浙江 奉化市 尚田镇
联系电话	86-057488632926 15669105201

产品详情

产品选择 0.5吨环链电动葫芦（单）速，此为运行电动葫芦，上下左右四个方向。
[更多相关咨询](#)

标准配件：链条袋（1只），控制电缆（3M），按钮开关（1只）

产品分解图 0.5吨环链电动葫芦的刹车设计，使用安全更放心。
[更多技术问题](#)

安全装置（1）电机刹车

“电磁刹车”的刹车设计。其特色在于即使在满载的负荷下当电源关闭的同时，刹车立即发生作用。

（2）吊钩及保险片

吊钩是以高抗拉的钢材锻造而成，并且经过热处理以符合强度及硬度的需求，下吊钩可以水平旋转360°，并且配有吊钩保险片以确保起降时的安全性。

（3）相位保护继电器

相位保护继电器的电路设计可以保护及避免当电机电源的相位接错时不致于使电机烧毁。

(4) 极限开关

上下极限开关可在起升下降时超限自动断电，防止链条超出，确保安全。

(5) 紧急停止开关

此按钮用来在紧急的情形之下停止电动葫芦。它是一个红色，蘑菇形状的按钮，位于按钮开关的最上方。当按钮按下时，设备的电源将被切断，而且按钮将自动锁住。顺时针旋转可将按钮释放，并且可重新启动电动葫芦。

详细参数 0.5吨环链电动葫芦详细参数，此为（三）相输入电压。
如需（单）相电压

客户安装图 安装简单，客户回馈过来安装实样图，对安装不明的

安装方式1. 取出上吊钩螺栓，分开上吊钩和葫芦主机。2. 将上吊钩挂入预吊处小车或台车。3. 组合上吊钩与葫芦主机，并销上螺帽和装入开口梢。4. 如安装条件许可，可不必分开上吊钩与葫芦主机。5. 配电 本电动葫芦有逆面保护装置，当接上电源后，葫芦不工作，请将电动葫芦的三根电源线中的其中两根线互换即可工作。6. 操作测试 按下押扣开关“下”，操作葫芦下降，直到极限开关为止，此时马达会自动停止运转。按下押扣开关“上”，直到链条完全收回到链条袋内，且马达停止运转。7. 修理要求 如本机在使用过程中出现损坏，请即刻通知销售商或本公司指定的维修点，用户切勿擅自打开机体修理。

运输问题 因电动葫芦不属于轻便型产品，一律发物流。
如需送货上门或发快递

售后 不管您在哪里购买，都可发回工厂免费维修

关于价格 网上价格不含税运仅供参考，以实际报价为准

本公司专业销售的环链电动葫芦畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经销的电动葫芦、减速机品种齐全、价格合理。本公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。