

576芯四网合一光交箱（光缆交接箱）规格尺寸

产品名称	576芯四网合一光交箱（光缆交接箱）规格尺寸
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	容量:1152 材质:SMC/不锈钢 尺寸:1450*750*540
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

576芯四网合一光交箱（光缆交接箱）规格尺寸576芯四网合一光缆交接箱576芯720芯四网合一光交箱室外落地式四网光缆交接箱576芯四网合一光缆交接箱图文介绍提供多种型号的室外576芯四网合一光缆交接箱配置图文详细介绍,厂家直接供货价格优势明显,宏脉本公司提供的室外冷轧板576芯四网合一光缆交接箱质量过硬,价格优惠。三网合一光缆交接箱详细图文说明,三网合一光缆交接箱详细图文说明 箱体采用不锈钢材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命576芯四网合一光缆交接箱图文详细介绍是用于光纤接入网（广电网、电信网、移动网、联通网）四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。“四网融合”是为了实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、宏脉科技节省了施工空间和施工强度。该产品的应用，减少了四网的重复线路建设，精简线路，美化环境。四网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。

[慈溪宏旭通信科技有限公司]提供多种型号的室外576芯四网合一光缆交接箱配置图文详细介绍,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的室外冷轧板576芯四网合一光缆交接箱质量过硬,价格优惠。三网合一光缆交接箱详细图文说明,三网合一光缆交接箱详细图文说明 箱体采用不锈钢材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命576芯四网合一光缆交接箱图文详细介绍是用于光纤接入网（广电网、电信网、移动网、联通网）四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。“四网融合”是为了实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、节省了施工空间和施工强度。该产品的应用，减少了四网的重复线路建设，精简线路，美化环境。四网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的

接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。

随着通信行业的快速发展,人们对通信的要求已不仅限于单一的语音信息交流,近几年来电子技术的不断发展,网络传输的速度加快,语音、数据、图像的综合信息服务给人们自然、生动、真切和有效的交流方式。四网合一也就成了大势所趋慈溪宏旭通信设备有限公司所属制造的光缆交接箱,做工精细、经久耐用、独具特色、品质卓越、服务完善、终身售后、有口皆碑,我们可以为您提供一流优质的产品与服务,对于采购量较高的客户,我们还可以探讨价格方面的优惠,经过几年的诚信经营和全体员工的努力,通品通信已经步入了浙江通信产品优质选购供应商前列之中【四网合一光缆交接箱厂家|四网合一光缆交接箱价格|四网合一光缆交接箱图文|四网合一光缆交接箱网络箱介绍产品名称【Product

Name】光缆交接箱产品用途【Product usage

】光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。产品结构【Product mix】光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。产品型号【Product model】:四网合一产品颜色【Product color】:电脑灰产品材质【Product material】:SMC、冷轧板、不锈钢产品类型【The product

type】:壁挂式、抱杆式、落地式、架空式产品规格【Product specification】:四网合一光缆交接箱【(1

44芯、288芯、360芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯)根据客户不同需求,可提供符合客户要求的芯数容量】产品配置【Product configuration】:可配SC/FC(一体化熔接盘、法兰、尾纤、分光器)四网合一光缆交接箱/光交箱规格尺寸144芯四网合一光缆交接箱(落地式):1030*550*310mm(电信移动联通广电)144芯四网合一光缆交接箱(壁挂式):750*550*310mm(电信移动联通广电)288芯四网合一光缆交接箱(落地式):1450*750*320mm(电信移动联通广电)288芯四网合一光缆交接箱(壁挂式):1080*750*320mm(电信移动联通广电)576芯四网合一光缆交接箱(落地式):1450*750*540mm(电信移动联通广电)864芯四网合一光缆交接箱(落地式):1450*750*540mm(电信移动联通广电)1152芯四网合一光缆交接箱(落地式):1550*1270*660mm(电信移动联通广电)钣金箱体尺寸可按客户要求定做(长.宽.高mm)【免费印字】:中国电信,移动,联通,广电,铁通,长城宽带,用于光

传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等国际标准。FTTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案一、传统光缆交接箱产品特性高强度的SMC箱体结构,耐候、抗腐蚀性能强箱门三点锁定,门铰链内置,有效防盗防破坏托盘式终接单元,模块化设计,方便系统扩容和安装可靠的光缆引入、固定保护装置,适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm订购指二、室外光缆交接箱产品描述GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数

工作温度:-40 ~ +60 环境温度: 95% (+40 时)大气压力: 70 kPa ~ 106 kPa产品防护等级: IP65绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 耐电压(V): 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min连接器衰减(dB): 0.3dB回波损耗(dB): PC型 45dB, UPC型 50dB, APC型 60dB