

6立方米玻璃钢小型化粪池可定制

产品名称	6立方米玻璃钢小型化粪池可定制
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	品牌:霏凯 性能:设计简便 结构简 用途:飞机场 船舶
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

6立方米玻璃钢小型化粪池可定制

.化粪池安装前注意事项：1.产品运至工地时，安装前应对产品进行验收，是否符合所需要的型号，检查有无破损。2.产品吊装就位时检查进出口方向是否正确。3.检查坑槽深度是否符合工程标高设计要求。4.检查进出水口的各尺寸是否符合规定要求。5.检查产品安装就位后是否灌水1/2后再进行回填土，回填土是否密实，回填土达到标准后检查产品内的水是否距顶部30 - 40cm。成品玻璃钢化粪池要如何施工?玻璃钢化粪池施工很简单的，而且厂家供货出厂时都会有人指导安装或是给安装流程说明的，我们公司就是这样操作的，大概告诉你一下流程希望能帮到你 玻璃钢化粪池基底与建筑物水平净距不应小于化粪池基底与建筑基底高差的2倍。坑槽尺寸：单个安装时长 = L+1000，宽 = B+1000,深度=进水管上提交回答平下挖h高度。组合安装时产品与坑槽壁间距为500，产品与产品之间也应保留至少500的宽度；如果单个产品大于30立方，则产品与产品之间应至少留足1000mm。玻璃钢化粪池地基一般情况下，在天然素土上，铺设50-100mm沙垫底找平即可，如遇特殊地基，应作特殊处理。有地下水情况下的设备安装 在遇有地下水位较高的地方，可采用提高降水挖坑。采用明降水挖槽时，必须做好施工前的准备工作。

6立方米玻璃钢小型化粪池可定制

具体做法如下：1.坑槽挖好后，如遇坑槽内有泥浆，应再挖深20-750px,将深坑槽内的水抽净后铺设于性混凝土，使之找平，确保产品安装后沉降一致；2.回填土前，产品内灌水至1/2水位，再进行回填，j d不允许回填污泥，以防产品上浮，回填土执行无水回填土要求。玻璃钢化粪池组合安装或有地下水且基土土质很差时，要铺厚100mm的卵石或碎石夯实，基上设置100mm-300mmC10级混凝土垫层，混凝土垫层上铺100mm砂垫层，罐体两侧用素土填实。1.吊装j位前基底垫层必须找平2.吊装时必须注意化粪池也进出口方向3.化粪池标高必须符合工程设计要求4.吊装j位后，局部调整使之水平玻璃钢化粪池j位后局势回填，池下部四周用砂土填实（高度应不小于池体直径二分之一）严禁使用建筑垃圾作为土壤回填，回填土中的石块应剔除，回填土应分层夯实，每层接30mm进行。宜用人工夯实，回填时切忌不能局部猛力冲击（如气夯等），必须使池子周围回填土玻璃钢化粪池的壁厚是多少?能承载多重?玻璃钢化粪池目前主要有三种形式的，dy种是外表平面内壁加支撑环支撑，这种化粪池的受力主要是有内支撑环决定，与罐体的厚度关系不太大，一般设置为10-12mm厚。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

6立方米玻璃钢小型化粪池可定制