

稀油站XYZ-25G 稀油润滑系统 液压站

产品名称	稀油站XYZ-25G 稀油润滑系统 液压站
公司名称	启东市新东方润滑设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:新东方润滑 型号:XYZ-25G
公司地址	中国 江苏 启东市 启东市滨江大道1号
联系电话	86-0513-83115626

产品详情

品牌	新东方润滑	型号	XYZ-25G
适用范围	稀油循环润滑系统中，其工作介质为汽轮机油、20~25号机械油及轧钢机油，运动粘度等级为N22~N460(相当ISO VG22~VG460)。		稀油站
公称压力	0.63 (MPa)		

技术参数

型号	xyz	xyz	xyz	xyz	xyz	xyz	xyz	xyz	xyz	xyz	xyz	xyz
	-6g	-10g	-16g	-25g	-40g	-63g	-100g	-125g	-250g	-400g	-630g	-1000g
供油压力(mpa)							0.4					
公称流量(l/min)	6	10	16	25	40	63	100	125	250	400	630	1000
供油温度()							40±3					
油箱容积(m ³)	0.15		0.63		1		1.6		6.3	10	16	25
过滤面积(m ²)	0.05		0.13		0.19		0.4		0.52	0.83	1.31	2.2
换热面积(m ²)	0.6		3		4		6		24	35	50	80
冷却水耗量(m ³ /h)	0.36	0.6	1	1.5	3.6	5.7	9	11.2	12~22.5	20~36	30~56	60~90
电加热器	功率(kw)	2		12		12		24		/	/	/
	电压(v)				220							

蒸汽耗量(m3/h)	/		/		/		/		100	160	250	400	
电动机	型号	jw7124-b5		y90s-4-b5		y100l1-4-b5		y112m-4-b5		y132s-4	y132m-4	y160l-4	y180l-4
	功率(kw)	0.55		1.1		2.2		4		5.5	7.5	15	22
	转速(r/min)	1400		1400		1430		1440		1440	1440	1460	1470
重量(kg)	308	309	628	629	840	842	1260	1262	3980	5418	8750	12096	