

润滑专家 防爆型加油小车 滤油小车 防爆型电动加油车

产品名称	润滑专家 防爆型加油小车 滤油小车 防爆型电动加油车
公司名称	启东市新东方润滑设备厂
价格	.00/个
规格参数	原理:吸附法 样式:筒式 适用对象:润滑油
公司地址	中国 江苏 启东市 启东市滨江大道1号
联系电话	86-0513-83115626

产品详情

原理	吸附法	样式	筒式
适用对象	润滑油	滤料类型	纤维
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	新东方
型号	FLUC型	额定流量	63 (m3/h)
工作压力	0.4 (Mpa)	工作噪声	50 (dB)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、选矿、水处理、冶金、纺织、其他、制药、电镀

一、概述：

随着液压工业的飞速发展，对液压系统工作的可先靠性提出了更高的要求目前，液压系统中的故障有70%左右是由于油液的污染造成的，为了控制液压系统的污染程度，除了在液压系统中安装滤油器外。对于注入系统内的新油需用滤油车进行预过滤。同时也可用滤油车对液压系统进行循环过滤，净化系统油液。该精细滤油车最大特点是滤油精度高，性能可靠，结构紧凑，外形美观移动灵活，使用维修方便滤油精度有3、5、10、20、30、40微米。用户可根据需要自由选择。只要调换不同精度滤芯就可达到使用要求。精细滤油车可为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油系统的油液作灌注或定期过滤。对脏油回收也具有一定的经济效果。是理想的节能设备。

精细滤油车仅滤除油液中杂质。对油液的各项指标无影响。

技术规格与外形尺寸

型号	流量(l/min)	压力损失 (mpa)	粗滤精度 (um)	精滤精度 (um)	电机功率 (kw)	电压(v)	重量(kg)	尺寸			
								h	a	b	
luc-16 ×	16	0.02	100	3、5	0.75	380	60	880	650	380	
luc-40 ×	40			10、20	1.1			90	880	650	380
luc-63 ×	63			30、40	1.1			100	880	650	380
luc-100 ×	100				2.2			110	920	680	460

注：1、-过滤精度 2、骨架式油封系油泵轴封六、使用与保养

- 1、滤油车启动时不能使油泵反转，当确认转向后，才能正常工作。
- 2、为了精滤芯能正常工作，应及时打开排气阀，将滤筒中空气排净。
- 3、滤油车使用一段时间后，因粗滤芯堵塞造成油泵噪音增加，应及时清洗粗滤芯。
- 4、精滤芯使用一段时间后，因污染物堵塞引起压力高达0.4mpa时，应及时清洗或更换。
- 5、如果滤油车抽不出油，应检查油泵转向是否正确，油箱至油泵吸口密封是否可靠，吸油口虽否离开油面或油液已吸完。
- 6、当发现滤油车流量减少时，应检查粗、精滤芯是否堵塞严重。油泵轴封是否磨损或因反转而造成吹出，吸入空气。

启东市新东方润滑设备厂

qidong new oriental lubrication equipments plant

销售热线：0513-83053166 0513-83102386

技术支持：0513-83660186 (0) 13506291284

售后服务：0513-83102386

传真：0513-83115626