

# 移动式加油小车 电动加油泵

产品名称	移动式加油小车 电动加油泵
公司名称	启东市新东方润滑设备厂
价格	.00/个
规格参数	原理:移动式加油泵 样式:板框式 适用对象:润滑油
公司地址	中国 江苏 启东市 启东市滨江大道1号
联系电话	86-0513-83115626

## 产品详情

原理	移动式加油泵	样式	板框式
适用对象	润滑油	性能	高效过滤
品牌	新东方润滑	型号	DRB-P型 DRB-M型
工作压力	40 ( Mpa )	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、选矿、冶金、其他

实物大图，点击查看！

drbz-m ( p ) 型电动润滑泵装置是在drb-m(p)型 ( 原bs-b型 ) 的基础上带小车装置。适用于公称压力为40 mpa的双线式干油集中润滑系统中供送润滑脂，也适用于单线递进式干油集中润滑系统中供送润滑脂，它广泛应用于冶金、矿山、电站、水泥、制糖和建筑机械及其它重型机械上。

### 技术参数

型号	公称压力 mpa	额定给油量ml/ min	贮油器容积 l	电机		适用环境 温度	重量kg
				功率kw	电压		
drb1-m12 0z	40	120	30	0.37	380	0 ~ 80	56
drb2-m12 0z				0.75		-20 ~ 80	
drb3-m12 0z			60	0.37		0 ~ 80	
drb4-m12 0z				0.75		-20 ~ 80	
drb5-m23		235	30	1.5		70	

5z						0 ~ 80	
drb6-m23 5z			60				74
drb7-m23 5z			100				82
drb8-m23 5z		365	60				74
drb9-m23 5z			100				82

使用介质为锥入度不低于220 ( 25 , 150g ) 1/10mm 的润滑脂 ( nlg10#-3# ) 和粘度等级大于n68 的润滑油。

### 三、型号说明

### 四、型号说明

### 五、外形尺寸

	规格	d	h	h1	b	l	l1	a
贮油筒	30l	310	760	1140	200	—	233	1045
	60l	400	810	1190	230	—	278	1095
	100l	500	920	1200	280	—	328	1205
电机功率	0.37kw.80r/min	—	—	—	—	500	—	—
	0.75kw.80r/min	—	—	—	—	563	—	—
	1.5kw.160r/min	—	—	—	—	575	—	—
	1.5kw.250r/min	—	—	—	—	575	—	—

(1)润滑泵的外形尺寸 (2)带小车润滑装置外形尺寸