

汉迪可螺栓螺丝螺帽检修防卡剂

产品名称	汉迪可螺栓螺丝螺帽检修防卡剂
公司名称	淄博汉迪可工业设备维护技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新区丽都假日花园
联系电话	18560351982 18560860600

产品详情

高效防卡剂——防腐蚀、防卡死、抗磨损保护剂

S108是超微固体研磨润滑剂与高分子化合物经特别配方制成的复合材料。具有长期润滑、防腐蚀及密封等多重协同功效，与常见矿物油脂润滑剂产品比较，硫的含量极低，无蒸发残留物；适用温度范围（-180 ——1200 ）；热传导性极佳。适合在下列苛刻工业环境：高操作温度、高压、高湿度、侵蚀性化学介质、气候影响等条件下长期保护机械设备、零配件、金属结构和其他金属部位。可靠防止卡死、磨损、生锈斑、腐蚀凹痕等现象出现，特别适合保护不锈钢材质，避免其压迫腐蚀爆裂。保证设备在动力学静态高压、持久摩擦力、高温低速转动条件下，良好的移动性能。

典型应用领域

金属加工业、机械维护业、采矿业、船舶工业、石油工业、塑料工业、化学工业、重工业、建筑机械工业、食品工业、航空业、农业、污水处理厂、汽车工业等。

典型应用范围

切割、冲压工具、滑板、齿轮箱壳、输送链、喷射模具、研磨和抛光机械、锻压设备螺丝联接件轴、牙轮、链接头、起重机和电梯、密封圈、法兰、管接头、热交换器、阀门、压缩机、压盖转动组件销子、槽针等。

物理性能

产品名称	标准型	高温型	镍型
颜色	棕色（膏状）	白色（膏状）	深灰色（膏状）
密度（20 ）	1.16g/cm DIN51757	1.42g/cm DIN51757	1.30g/cm DIN51757
摩擦系数	0.14-SRV Test	0.19-SRV Test	0.16-SRV Test
抗压强度	4000N	3800-4000N	4600N
耐湿温	1-90 DIN51807		
耐温	-180-1200	-40-1400	-180-1450

载压	>230N/mm ²	230N/mm ²
----	-----------------------	----------------------

上列各种产品均耐多种气体，如：丙烷、丁烷、天然气、氮气、氟氯烷、氦气；而不适于氧气瓶和乙炔装置。防卡剂系列产品不含铅和其他毒性重金属，通常表现良好的弹性。

18560860600 毕