

# 福建ISG型楼层供水泵加工 祁龙工业泵

产品名称	福建ISG型楼层供水泵加工 祁龙工业泵
公司名称	河北祁龙工业水泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳工业区
联系电话	13832208568

## 产品详情

ISG型楼层供水泵加工广泛应用于供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，楼宇生活给水，自来水管网增压，工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环，浴室等冷暖水循环增压及设备配套。ISG型楼层供水泵加工供输送qi油、柴油、煤油等石油产品。ISG型楼层供水泵加工供输送不含颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门。

ISG型楼层供水泵加工工作条件:1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

ISG型楼层供水泵加工的优点：1.安装检修方便，无需拆动管道路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。2.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。3.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。ISG型楼层供水泵加工的用途：供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T<80℃。