

金属油墨 宝励科技 阳泉油墨

产品名称	金属油墨 宝励科技 阳泉油墨
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应N2K944遮盖白德国宝龙油墨

德国宝龙油墨NORIPHAN N2K

德国宝龙油墨NORIPHAN

N2K是溶剂型双组份用于背面印刷IMD/FIM技术的专业丝印油墨，可用于聚碳酸酯材料上，NORIPHAN N2K在背面印刷的IMD/FIM技术中性能优异:-成型性，热成型或高压成型-注塑过程时耐温以及耐冲墨-和注塑树脂如聚碳酸酯，PC/ABS及硅胶树脂的良好长久粘合性能此油墨特别适用于印刷薄片材(如：50 μ m的片材)，可以避免片材卷曲现象，也适于IMD/FIM技术中印刷金属镀膜薄膜以及适于进行化学蚀刻工艺外观高光，金属油墨，光泽度受印刷材料的影响。NORIPHAN N2K不含有毒重金属颜料(符合DIN EN71/3).NORIPHAN N2K基于高鲜艳度颜料，几乎所有颜色都可通过基本色调配得到。

宝励供应德国宝龙NU系列--耐冲压金属油墨

Norilit U系列

丝印和移印油墨

用途和特性 Norilit? U 适用于印刷金属、处理过的 PET 胶片、处理过的聚烯烃、PC 胶片及表面粉涂或上光后的金属。

此油墨极不易发黄，耐清洁剂、石油、润滑剂、燃油肪以及酒精。在220 ° C 高温下，Norilit? U 可以承受数分钟时间。

光泽有光泽

颜色

宝龙配色体系的该系列基本色

093 HF 光油

102 HF 柠檬黄

312 HF 红

368 HF 透明红

429 HF 紫红色

467 HF 透明粉红

472 紫色

566 HF 透明蓝

669 透明绿

945 HF 白色

951 HF 混合白

标准色

944 HF 遮光白 948 HF 黑色

HF = 无卤素

稀释

丝印：稀释剂 Norilit? U 090或慢干剂 K 097 或 慢干膏 VZ4-P

请按照相应的混合比例选用。

加入比例：20 %

移印：稀释剂Tampo-Jet SK 090（快）

稀释剂 Norilit? U 090（中等）

慢干剂 VZ（慢）

加入比例：30 %

网布各种常规的丝印网布和网目数均合适。

网板需用耐溶剂的感光胶；使用宝龙Norikop 2 FP.感光胶可以在长时间印刷时得到优异的生产效果。

后续工艺Norilit? U 油墨可以热成型。

干燥干燥速度相对较慢。如承印材料是金属或上光底板，建议热固。(例 120 – 150 °C , 15 – 30 分钟)

杜比UV油墨PS系列

PLASTAR:单组分，高光泽UV油墨，阳泉油墨，对承印物静电干扰不敏感。主要应用于工业用途的大部分塑料，玻璃油墨，如：PVC、PS、ABS、PMMA（有机玻璃/亚克力），部分PET等。产品特点:PS系列：PLASTAR单组分，高光泽UV油墨，对承印物静电干扰不敏感。主要应用于工业用途的大部分塑料，如：PVC、PS、ABS、PMMA（有机玻璃/亚克力），部分PET等。

【应用范围】

PLASTAR系列油墨主要应用于工业用途的大部分塑料，如：PVC，PS，ABS，PMMA（有机玻璃/亚克力），胶印油墨，部分PET等。

【稀释】

为了使PS系列油墨无限度地适应各种应用条件，可以加入稀释剂6A来调节油墨的粘度。根据实际需要，稀释剂6A的添加量为5-20%。

【固化】

建议油墨在80-120W/CM的条件下固化。UV灯对油墨的固化性能影响较大，从而将影响墨层的附着力，因此在选择UV灯时必须在实际工作条件下进行预试。

【遮盖力】

油墨的遮盖力与其印刷厚度密切相关，厚度越厚，遮盖力越强。添加3-5%的白色可以增强颜色的遮盖力，同时对油墨颜色本身的影响并不大。

【清洗】溶剂H厚溶剂N。

【商品规格】1000克（1kg/罐）。

【贮藏方法】密封置阴凉干燥处，温度在10-30 的环境。

【保质期】24个月。

【配色】杜比提供5KG起的配色服务。

金属油墨-宝励科技(在线咨询)-阳泉油墨由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司（www.blkjc.com）是一家从事“进口油墨,国产油墨”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宝励”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宝励科技在油墨中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！