

日本进口油墨 深圳油墨 宝励科技

产品名称	日本进口油墨 深圳油墨 宝励科技
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应德国宝龙PPN系列油墨

orifin PP N 丝印和移印油墨

用途和特性 专用于处理过的 (PP) 材料

Norifin? PP N 也可用于 PC , 有机玻璃 , 木纸和硬纸

板。在这些情况下 , 预先耐性测试是非常重要的。

不含有毒重金属颗粒。(DIN EN 71 , 进口丝印油墨 , PART 3)

附着力 油墨的附着力取决于聚炳烯等承印材料质量的影响 :

如生产的方法、混合物的成分以及由润滑剂或渗出的

各类成分造成的表面污染。

重要 承印材料和印刷生产条件决定印刷结果。所以我们建

议您务必做产品预先测试。因不同厂家的产品材料不

同 , 即使同一厂家生产 , 不同批产品间也有差异 , 有

些片材隐含有抗静电等添加剂 , 也会影响油墨的附着

力

宝励供应法国杜比无卤素油墨

法国杜比无卤素油墨

油墨类型：以环氧树脂为主剂进行独特的树脂调配而成的二液反应型油墨。

用途：对铁、铝、不锈钢等的金属，及金属涂漆板的工业零件、标志、标板等方面较为多用，另外对玻璃、热硬化性塑料、经处理烯炔系树脂等的容器、箱子等的印刷，及要求耐酸、耐碱耐溶剂、耐磨擦性的印刷物，日本进口油墨，也能适用。

外观：形成平滑性优良，耐磨性良好的皮膜，可得有光泽的成品。

干燥条件：可进行自然干燥或烘焙干燥时，德国进口油墨，常温（20 °C）下指触干燥要2小时，硬化要20-30小时。烘焙干燥时80 °C要40分、120 °C要20分就能硬化。但如果是白色油墨，深圳油墨，超过100 °C进行烘焙干燥时，会稍变黄，故请注意。

粘性：与其它油墨相比，具有粘性超群的特征，对铝、金属涂漆、玻璃、热硬化性塑料，以及经处理烯炔等具有优越的粘性，但随印刷材料的不同，印刷皮膜性能的一部分会有一些差异。请按用途的适性来使用。

网版：请用尼龙或聚脂200-300目网版。照相制版最适合。

供应法国杜比品牌UV丝印、移印、8500玻璃油墨系列

法国DUBUIT杜比油墨:法国UV油墨;法国UV丝印油墨; PO光亮乙烯基UV丝印油墨---PP料丝印UV油墨，PE料丝印UV油墨;PET料丝印UV油墨;高光亮UV油墨;凸感UV丝印油墨;凸感UV油墨;

描述：

单组份油墨，即开即用；

对酸以及一般的溶剂有较好的抵抗性，加入硬化剂ST305可提高油墨的抗水性。

稀释剂ST156或6E；

应用范围：

多用于处理过的PP和PE，也可用于PVC，PETG和PEPT等；

日本进口油墨-深圳油墨-

宝励科技(查看)由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司(www.blkcn.com)是广东深圳,油墨的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宝励科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宝励科技更加美好的未来。