

广东厂家优质避雷针质量保证

产品名称	广东厂家优质避雷针质量保证
公司名称	佛山市澜安电气设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	澜安:3 lana:4 广东佛山:5
公司地址	广东省佛山市顺德区北窖镇槎涌居委会三乐路南坊23号4号厂房之二
联系电话	13826226642

产品详情

一、产品特性

- 非电子式，长寿命 · 雷击后防护质量不会改变 · 无电子系统不会因浪涌冲击将其损坏
- 不同保护半径的型号选择 · 完全主动式引雷系统 · 当有闪电时，才会自我激活 · 避雷针外形美观
- 安全可靠，由国际知名的高压实验室进行测试及检定 · 防雷系统无需维护

二、适用范围

民用建筑、商用建筑、古建筑、运动场、气象、国防、药品、油库、铁路交通等。

三、技术参数

提前放电时间：

避雷针型提前放电

号 时间 T

3.3避雷 >25微秒

针

4.3避雷 >34微秒

针

5.3避雷 >43微秒

针

6.3避雷 >52微秒

针

最大保护半径：

类型	3.3	4.3	5.3	6.3
类建筑	45m	54m	63m	70m
类建筑	65m	74m	84m	92m
类建筑	75m	85m	95m	102m

四、安装方法

- 1、按被保护建筑物的面积、高度、所在地雷电日数及地理环境校正系数、建筑物使用性质等确定建筑物防雷类别。
- 2、用防雷类别和建筑物的面积，确定选用一支或数支避雷针。
- 3、引下线（下导体）应与建筑物主钢筋电气连结，或按规定做二根或二根以上引下线（下导体）。
- 4、引下线（下导体）应作断接卡和在附近地面作绝缘防护。
- 5、接地体，接地电阻，防雷地网应按防雷标准GB50057-94要求执行。