

湖南家庭影院隔音门厂家 隔音门怎么做 生产隔声门厂家

产品名称	湖南家庭影院隔音门厂家 隔音门怎么做 生产隔声门厂家
公司名称	湖南八方声学新材料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:八方声学 产地:湖南株洲
公司地址	株洲市荷塘区金城国投新材料示范园1号栋（金山路428号）
联系电话	13017339955

产品详情

湖南家庭影院隔音门厂家 隔音门怎么做 生产隔声门厂家。有很多朋友喜欢待在家里不喜欢出门，喜欢看影片的朋友就打算在家里做一个家庭影院。前不久，就有一个湖南的朋友咨询湖南八方声学的在线客服，询问湖南家庭影院隔音门怎么做？家庭影院隔音门需要多少钱？这方面的几个问题。

- 1、制作隔音门时，门扇芯内应用隔音板和超细玻璃棉丝或岩棉组合填塞，但不宜挤压密实，应保持玻璃棉丝或岩棉其松软状态，在门板与隔音板之间刷隔音胶，以确保其隔音效果。
- 2、门扇与门框之间的缝隙，应用隔音条等弹性材料嵌入门框上的凹槽中，粘牢卡紧。隔音条的截面尺寸，应比门框上的凹槽宽度大1mm，并凸出框边2mm，保证门扇关闭后能将缝隙处挤紧打严。
- 3、双扇隔音门的门扇搭接缝，应做成双L形缝口。在搭接缝的中间，应设置隔音条。门扇关闭时，搭接缝两边将隔音条挤紧，门扇之间应留2mm宽的缝隙，接头处板材与板材不应直接接触。
- 4、在隔音门扇底部与地面间应留5mm宽的缝隙，然后将3mm厚的隔音条或橡皮条用通长扁铁压钉在门扇下部，与地面接触处橡皮条应伸长5mm，封闭门扇与地面间的缝隙。
- 5、隔音门的五金，应与隔音门的功能相适应，如合页应选用无声合页等。

湖南家庭影院隔音门厂家 隔音门怎么做 生产隔声门厂家。湖南八方声学新材料股份有限公司是一家从事噪声治理技术研究、隔音降噪产品研发、生产，工程设计、施工、咨询以及提供噪声治理一体化

解决方案的专业厂家。