

乌氏粘度计 1834乌氏毛细管粘度计

产品名称	乌氏粘度计 1834乌氏毛细管粘度计
公司名称	天津泓阳机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泓阳 型号:1834 产地:天津
公司地址	天津市武清区徐官屯工贸大街东侧136号302室-3
联系电话	18102019553

产品详情

1834乌氏毛细管粘度计：1834乌氏粘度计1834乌氏毛细管粘度计按ISO3150-76及ASTMD446标准规定制造，广泛应用于石油工业，化学工业，及其它工业和科学研究中的有机物质高聚物分子量的测定，也适用于其它各种液体粘度的测定。1834乌氏毛细管粘度计全长283mm。

1834乌氏毛细管粘度计技术参数：

尺寸编号	毛细管内径mm	测定球容积ml	运动粘度范围mm ² /s	标准号
0	0.24	1.0	0.3-1	
0C	0.36	2.0	0.6-3	
0B	0.46	3.0	1-5	
0A	0.50	1.5-7		
1	0.58	4.0	2-10	ISO/3105-76
C	0.780 (0.77)	6-30		
1A	0.88	10-50		
2	1.03	20-100		
2C	1.36	60-300		
2B	1.55	100-500		
2A	1.71	150-750		
3	1.83	200-1000		
3C	2.43	600-3000		
3B	2.75	1000-5000		
4	3.27	2000-10000		
4c	4.32	6000-30000		
4a	5.20	5.0	10000-50000	
5	6.25	20000-100000		