

# 道康宁ofs-6121 玻璃金属涂料偶联剂供应商

产品名称	道康宁ofs-6121 玻璃金属涂料偶联剂供应商
公司名称	广州汇涂贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:道康宁
公司地址	广州市番禺区钟村街雄峰南大街38号G5-1001
联系电话	020-29172102 18664735137

## 产品详情

道康宁ofs-6121 玻璃金属涂料偶联剂供应商

道康宁 Z-6121 硅烷

硅烷粘附促进剂，建议与环氧树脂涂料，硅酮树脂涂料以及醇脂整理剂同时使用

优点

可提高环氧树脂的粘接性及耐盐雾腐蚀性

提高醇酸酯整理剂对玻璃的粘附性

典型物理性能

规格制订者：以下数值不可用于规格制订，制订本产品规格前。请联络您当地的XIAMETER? 销售处或客户服务部。

CTM\* 参数 单位 数值

颜色 APHA 淡黄/无色

固含量 % 50

0001A

比重，25 ° C/15.6 ° C

( 77 ° F/60.08 ° F )

0, 91

0004 粘度, 25 ° C ( 77 ° F ) mm<sup>2</sup>/s 5

0021A 闭杯闪点 ° C 26,6

° F 79,8

溶剂 n-丁醇

合适稀释剂 n-丁醇

可以加入环氧树脂涂料中

可作为硅酮树脂涂料的室温固化剂

可以与醇酸酯涂料并用

应用方法

用作环氧涂料的添加剂

道康宁Z-6121硅烷同环氧树脂固化剂并用通过试验确定最佳的浓度（道康宁试验表明硅烷含量占环氧树脂和固化剂总量的4%时为最佳浓度）。

硅酮树脂

用4倍量的丁醇稀释道康宁Z-6121硅烷，然后以20-24-100的稀释液与涂料比加入到硅酮涂料中。贮存时间3-5小时。

醇酸酯涂料

推荐浓度为每100份中加入1-2份道康宁Z-6121硅烷，混合之后立即使用。

储存于有效期

在25 ° C ( 77 ° F ) 以下未开封保存时，产品自生产之日起保质期为36个月。

包装

本产品的包装规格为35LB和375LB（16公斤和170公斤）。