

HT-6D(S)水质硫化物酸化吹气仪

产品名称	HT-6D(S)水质硫化物酸化吹气仪
公司名称	青岛海特尔环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海特尔 型号:HT-6D(S)
公司地址	青岛市四方区海岸路26号6号楼4单元302户
联系电话	13165078920

产品详情

针对污水、工业废水等水样中的硫化物检测中繁琐、复杂的酸化吹气的前处理过程我公司设计出HT-6D(S)型水质硫化物-酸化吹气仪，该款仪器是按照国标《GB/T16489-1996水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》以及《HJ/T60-2000水质硫化物的测定 碘量法》的要求设计的，完全可以满足实验前处理要求，该仪器具有操作简单、样品均一性高、大大降低有害气体的损伤、处理样品量大等特点。

水质硫化物酸化吹气仪、应用领域

环境分析：生活污水、工业（焦化、造纸等）废水

海洋环境水质分析检测

水文水环境分析：流域水

生活饮用水分析：地表水和地下水

水质硫化物酸化吹气仪、执行标准：

HJ/T60-2000《水质硫化物的测定 碘量法》

GB/T16489-1996《水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法（第四版）》

技术特点：

1、可根据需求选择不同的分析方法亚甲基蓝分光光度法或者碘量法

- 2、根据国标对流量的要求，实现4通路的气体流量精密控制，大大减小实验误差。
- 3、250mL大容量碘量瓶，可同时预处理4个样品
- 4、各反应瓶为独立的气路系统，避免样品的交叉污染以及节约气体
- 5、密闭气路系统，尾气可排室外或者吸收处理，避免有害气体对实验人员的伤害
- 6、采用恒温水浴加热，配合温控系统，具有良好的温度均匀性
- 7、电动控制样品架和配气系统的升降，主机采用进口升降电机，升降更稳定，使用寿命更长。
- 8.采用不锈钢材料及特氟龙涂层，具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点
- 9、多色气体管路，可快速理清气体管路系统
- 10、气体总流量及样品单独流量控制集成于主机前部，解决了之前流量计在支架顶部流量调节不便及繁琐的缺点。

主要参数：

- 1、样品数：4或6个
- 2、氮气流量计控制：0-10L/min
- 3、加热方式：恒温水浴
- 4、加热功率：1000W
- 5、温度范围：室温—99.9
- 6、显示方式：数字显示
- 7、控温精度：±1
- 8、外形尺寸：480mm × 380mm × 550mm

配置清单：

- | | |
|--------|----|
| 1、主机 | 1台 |
| 2、样品架 | 1副 |
| 3、电源线 | 1根 |
| 4、加酸漏斗 | 4只 |
| 5、反应瓶 | 4套 |

- 6、吸收显色管 4只
- 7、连接管 1包
- 8、合格证 1份
- 9、保修卡 1份
- 10、说明书 1份