

# 食品添加剂净化车间 就选济南兰桥净化 济南净化车间

产品名称	食品添加剂净化车间 就选济南兰桥净化 济南净化车间
公司名称	济南兰桥净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新沙工业园五区
联系电话	18660748817

## 产品详情

济南兰桥净化是专业的工业无尘车间、手术室、P3实验室、GMP/QS认证车间等净化工程国标设计施工的公司。主要承接：各种净化厂房、无尘无菌室、净化实验室、GMP车间等的设计、安装、维修等；生产制造各种净化洁净设备；主要为电子、医药、食品、航空航天、光学光电、半导体塑料、化工、包装、喷涂、化妆品、保健品、科研等行业，满足客户不同的净化级别需求。

### 食品无菌车间食品工厂设计与设施的卫生要求

厂区要远离有害场所。建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；给排水系统应能适应生产需要，纯净水灌装净化车间，设施应合理有效。污水排放必须符合国家规定的标准；加工后的废弃物远离生产车间，且不得位于生产生产车间上风向；烟道出口与引风机之间须设置除尘装置；各种管道、管线尽可能集中走向。冷气管不宜在生产线、设备和包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品。生产车间人均占地面积（不包括设备占位）不能少于1.5m<sup>2</sup>，调味品净化车间，车间高度不低于3m，饮料、熟食、成品包装等生产车间或工序必要时增设水幕、风幕或空调设备；生产车间、仓库应有良好通风，采用自然通风时通风面积与地面面积之比不应小于1：16；采用机械通风时换气量不应小于每小时换气三次。机械通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩；车间或工作地应有充足的自然采光或人工照明，检验场所工作面混合照度不应低于540 lx;加工场所工作面不应低于220 lx；其他场所一般不应低于110 lx；洗手设施应分别设置在车间进口处，和车间内适当的地点，济南净化车间，配备冷热水混合器，其开关应采用非手动式，龙头设置以每班人数在200人以内者，按每10人1个，200人以上者每增加20人增加1个。消毒池壁内则与墙体呈45度坡形；淋浴室可分散或集中设置，淋浴器按每班工作人员计每20—25人设置1个。生产的厕所应设置在车间外则，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，食品添加剂净化车间，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设。

无尘车间一般至少要采用初、中、高三级过滤器过滤，而这三级过滤器的阻力加起来就有700~800帕左

右，无尘车间一般也要采用集中送、回风的方式，以保证维持无尘车间的正负压调节的要求，所以无尘车间的管道阻力一般比普通空调的要多一倍以上。需要克服这些阻力，就要求空气处理机组的送风机有足够的压头，所以无尘车间的空气处理机组的送风机一般采用后弯机翼型的风机，或者是无窝壳的风机，才能达到足够高送回风压头。食品添加剂净化车间-就选济南兰桥净化-济南净化车间由济南兰桥净化工程有限公司提供。济南兰桥净化工程有限公司（[www.lanqiaopf.com](http://www.lanqiaopf.com)）是山东 济南 ,装潢设计的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南兰桥净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南兰桥净化更加美好的未来。