

# 四川声屏障厂家冷却塔降噪声屏障隔音墙公路高架桥声屏障

产品名称	四川声屏障厂家冷却塔降噪声屏障隔音墙公路高架桥声屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	156.00/平方米
规格参数	产品名称:冷却塔声屏障 产品材质:镀锌金属板 产品功能:隔音降噪
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

声屏障产品的一些简单介绍，声屏障主要用于小区公路高速公路，高架复合道路和其他噪声源的隔音降噪，分为纯隔音的反射性声屏障和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是更为有效的隔音方法，指的是为减轻行车噪音对附近居民的影响，而在铁路或公路侧旁设置的墙式造物。

声屏障产品也经常用在厂区设备降噪方面，下面我们来重点介绍一下工厂冷却塔降噪隔音墙声屏障的一些知识。

为什么要建立冷却塔声屏障隔音网呢？

冷却塔内冷却水下落时对池水的大面积连续性直接撞击，产生的机械噪声，落水撞击瞬时速度声源声级80dB以上，（距进风口底部1米高1.5米处）.频谱以中高成分为主，传播以空气为介质向外以340米每时的速度传播，根据这一实际情况我们需安装冷却塔声屏障以降低接收点的噪音污染。声屏障就是在声源与受声点之间，插入一个设施，用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波，使部分声波受阻反射，部分声波则经吸收衰减后达到受声点。声屏障减弱了冷却塔产生的噪音，取得了降噪的目的。

冷却塔声屏障的一些技术参数有哪些？

冷却塔声屏障隔音网，在不同区域有不同的叫法，冷却塔隔音屏，冷却塔隔音墙等。

冷却塔声屏障的常用规格，屏体尺寸，500\*2000毫米，采用1.2毫米厚的镀锌板，上部可带折角，冷却塔声屏障立柱为125H型钢，高5.5米，白哦面处理采用热镀锌加喷塑，声屏障隔音墙稳固方面加增斜撑。

冷却塔声屏障的主要组成部件，基础立柱屏体固定件密封件，有的还包括顶部结构，

冷却塔声屏障为什么要采用金属立柱？

金属立柱具有抗剪，抗压，强度高，耐腐蚀强，便于安装。主要承受冷却塔声屏障材料的自重，车辆行驶所致空气流动的冲击力，可能的自然风力，意外事故的冲撞力等。

冷却塔声屏障的防腐形式有哪些？

为保证其耐腐蚀和使用寿命，通常要先热镀锌，在喷塑处理，或者环氧富锌底漆加聚氨酯面漆组合涂装已达到防腐的性能。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询