

德州-GD30K2—12轴流通风机就去-顺企网

产品名称	德州-GD30K2—12轴流通风机就去-顺企网
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

GD30K2—12型管道轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间，适用于化工，造纸及其它工厂输送60度以下的空气和各种对电机有害的气体。

本风机按其叶轮直径共分NO 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部，有可调的电机座板支承电机，并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。

本型风机一般采用钢材焊接制成，如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求，特殊制作。

GD30K2—12轴流通风机性能参数表

机号叶片转速(r/min)全压(Pa)流量(m³/h)功率(KW)电机型号数量角度(度)6415-2014501677200-95001.1Y90S
-46425-301450177-18511300-131502.2Y100L1-46415-3596074-814800-87000.75Y90S-67415-20145022611500-1410
02.2Y100L1-47425-301450235-24518000-209004Y112M-47415-3096093-1037650-199001.1Y90L-68415-2014502941
7300-220005.5Y132S-48425-301450314-32427000-313007.5Y132M-48415-2096012811400-149001.5Y100L-68425-3
0960137-14517800-206002.2Y112M-69415-2096015716200-212002.2Y112M-69425-30960177-18323200-293004Y13

2M1-610415-2096020622600-297004Y132M1-610425-30960226-23535400-410007.5Y160M-66615-201450186-2067
800-97001.1Y90S-46625-301450216-23512000-140002.2Y100L1-46615-3096078-1045170-92700.75Y90S-67615-2014
50255-28412500-150002.2Y100L1-47625-301450304-31419000-225004Y112M-47615-30960103-1378270-149001.1Y
90L-68615-201450334-3731810-226505.5Y132S-48625-301450392-41227900-332007.5Y132M-48615-20960147-157
12000-150001.5Y100L-68625-30960167-17718500-220002.2Y112M-69615-20960186-20617500-215002.2Y112M-69
625-30960216-23526800-320004Y132M1-610615-20960226-25524000-300004Y132M1-610625-30960275-28436000-
430007.5Y160M-6