

酒店控烟报警器 香烟烟雾监测报警仪 HM-SMA300

产品名称	酒店控烟报警器 香烟烟雾监测报警仪 HM-SMA300
公司名称	杭州众尊科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:奥勒玛斯 型号:HM-SMA300 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路202号
联系电话	13777468923

产品详情

香烟烟雾探测仪（第三代）

Smoking Detector（3th Gen）

型号：HM-SMA300

功能：香烟烟雾探测仪（第三代）安置于办公室/会议室/客房/卫生间蹲位和小便池上方，当探测到香烟燃烧产生的烟雾时，探测仪会发出清晰的语音提醒警报声，同时输出12V电压驱动室外的警示装置，实现内外监测，同步报警，也可输出一组开关量信号，客户可根据自身需求接入到其他管理设备。此探测仪可效对吸烟状态进行监管预警。

适用环境：

香烟烟雾探测仪可广泛运用到工厂及写字楼的卫生间、酒店客房、会议室、办公室、更衣室、网吧、电梯等候室、医院楼道等场所。

安装方式：

专用不锈钢挂板吊顶式安装

提醒方式：智能合成语音警报（可自由定制播报内容）、立体禁烟标志闪烁、外置声光报警器、接入外部其他控制主机设备显示

产品特性：

- 1.进口专业传感器，高可靠、长寿命
- 2.主动采样技术，超灵敏、高稳定
- 3.自动修正技术,长期免维护
- 4.立体禁烟标志动态显示
- 5.高保真播音质感，丰富的语音提醒功能，语音定制开放给客户自由调整
- 6.高质感纳米材料的外观设计
- 7.外置声光一体报警器，声音大小可调节
- 8.专用遥控器控制调节功能
- 9.一机三信号输出，12V电压、开关量信号、音频输出同时拥有
- 10.模式状态显示，灵敏度使用情况LED显示
- 11.可拆进风口设计，风机清理维护更方便，产品使用更高效
- 12.专业进气导轨设计，采用进气通道，更高效，更合理，更安全

产品参数：

探测物质：香烟燃烧产生的烟雾烟气

探测元件：进口光学气体传感器

电源：DC12V

输出：1、12V电压输出 2、开关量常开信号 3、音频输出（可接定阻吸顶喇叭）

功耗：20W Max

开机预热时间：< 5秒（通电立即采集校对，基本无需预热）

信号响应时间：30mS

灵敏度档位数：四档可调

工作温度：-10 ~ 50 （32 ~ 122 ）

工作湿度：20%~80%RH

存储条件：-40~70 （-40~158 ）

产品重量：790g

外形尺寸：133mm×85mm×32mm

探测范围：10 m²/台（无阻隔环境下,卫生间需在隔间安装）

安装方式：吊顶安装（推荐）或挂壁安装

安装高度：250cm~350cm

外壳及防护等级：PE阻燃材质，IP30

升级版第三代的优势特点：

1. 检测速率更快，更稳定，四档灵敏度选择，适用与多种室内环境；
2. 立体式禁烟标志动态警示，更直观；
3. 报警语音自主定制功能，更方便客户录制属于自己的报警声音；
4. 遥控调节和提示灯显示功能，更方便根据不同环境设置仪器；
5. 更多扩展和控制功能，12V输出、干接点常开、音频接入吸顶喇叭；
6. 更灵活方便的售后维护保养，吸气风机口设计为可拆卸栅栏，清理灰尘不用打开整个仪器。

HM-SMA300香烟烟雾探测器-遥控器使用说明

- 1、开关按键（红色）：开关机使用；
- 2、模式按键A/M（绿色）：切换报警模式，自恢复模式和持续报警模式；
- 3、上按键S+（蓝色）：升高灵敏度；
- 4、下按键S-（蓝色）：降低灵敏度；
- 5、左按键（蓝色）：增加报警音量；
- 6、右按键（蓝色）：减少报警音量。