

洗煤厂挡风板A安平洗煤厂挡风板A洗煤厂挡风板厂

产品名称	洗煤厂挡风板A安平洗煤厂挡风板A洗煤厂挡风板厂
公司名称	安平县富豪丝网贸易有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	产地:河北省安平县 材质:镀锌板 表面处理:喷塑
公司地址	安平县北新大道中段路东(县二中西)
联系电话	18230185053

产品详情

洗煤厂挡风板A安平洗煤厂挡风板A洗煤厂挡风板厂 洗煤厂挡风板详细介绍

洗煤厂挡风板安装好处

- 1. 挡风板环境效益** 由于不采用任何的防风抑尘措施，被环保部门视为无组织排放。根据我国的有关环保法规，将收取粉尘超标排污费。同时煤场的粉尘污染将给周边居民的生活、学习、工作、生产造成一定的影响。挡风抑尘墙建成后可使粉尘污染大大降低，美化了周边地区的景观效果，达到环保部门的要求，可以使原来污染严重的堆料场变成具有非常美观的绿色环保堆料场，从而达到治理粉尘污染的目的。
- 2. 挡风抑尘墙经济效益** 露天储煤粉尘在装卸过程中的产污系数为3.53-6.41Kg/t煤/年(依据《部分行业污染物排放量核定技术导则》)。以原煤用量以每年50万吨计，产污系数在计算过程中取最大值，使用挡风抑尘墙后，按80%的减尘率计算，每年可节约2564吨煤。若加上大风扬尘的煤粉损耗，总体阻止煤损将达1%左右，每年可节约5000吨煤左右。

挡风板产品优势

煤场由于煤料含有一定的硫分和挥发分，是一个酸性环境，腐蚀性较强，采用玻璃钢煤场防风抑尘网，其最大的缺点是易被无机酸侵蚀，故不适用于用在煤场等酸性环境中，且紫外线强度高的地区会加速其老化进程。而采用钢质煤场防风抑尘网，只有冲孔断口易腐蚀，为防止煤场防风抑尘网冲孔后产生的断口被煤料场工业大气环境下产生的二氧化硫腐蚀，静电粉末喷涂后，涂膜光滑、丰满，耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好，外观美观漂亮。综合抑尘率可达80%以上。可根据企业需求制作成各种颜色。

挡风板产品特点

1、抗紫外线(耐老化)

煤场防风抑尘网产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性

煤场防风抑尘网因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击

煤场防风抑尘网产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔。

4、防静电

煤场防风抑尘网产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。煤场防风抑尘网不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点;完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问。此项技术造价低、设置灵活、安装简单。

一次投资，长期受益。挡风抑尘墙设置后不仅使污染严重的地区环境得到有交的改良，而且实施挡风抑尘墙的煤场每年还节省煤数千吨，在取得良好社会效益的同时又获得了最大的经济效益，美观整齐的挡风抑尘墙也成为这些地区一道怡人的风景线!