

## PN型遇水膨胀止水条50x50

产品名称	PN型遇水膨胀止水条50x50
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 膨胀率:220% 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

遇水膨胀止水条可以分为三类，制品型遇水膨胀止水条、腻子型遇水膨胀止水条和带注浆管遇水膨胀止水条。平时我们用得多的是前两种，遇水膨胀胶条具有优良的特性，该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠

### 一、防水板施工的时候应该注意以下几点

- 1.要看设计合同及施工报价方式。一般是按照面积计算。注意点：有没有坡度，要乘以坡度系数
- 2.施工规范，防水板的搭接是否合格，如果不设计规范，要相应的减少工程量，必要时要返工。
- 3.根据设计规范，看看局部接点(如果是机械固定)要看铆钉(拴)处的处理，按照接点数量计算接点。
- 4.局部构造的合量。如天沟、反高处理及收边处理等，根据你个人的关系程度及工程质量，可以适当给予2倍的测量面积，因为反包部分本身是由两层制作的。

### 二、防水层的保护

防水层施工完成后，必须严加保护，否则极易损坏，导致防水质量下降乃至完全失效，故必须予以重视。

任何材料、工具、在铺设时应尽量远离已铺好的地段堆放，不得穿带钉子的鞋在防水层上走动，对现场施工人员加强防水层保护意识教育，严禁损坏。

在没设保护层处(如拱顶、侧墙)进行其他作业时不得破坏防水层，钢筋焊接作业时，防水板要用阻燃材料进行覆盖，避免焊火花损伤防水板。

挡头板的支撑物在接触到塑料防水板处必须加设橡皮垫层。

采用钢筋混凝土衬砌时，要对钢筋头部进行防护，避免损伤防水板。

绑扎钢筋和安装模板及衬砌台车就位时，在钢筋保护层垫块外包土工布防止碰撞和刮破塑料板。

在灌注二次衬砌混凝土时，振捣棒引起的对防水层的破坏不易发现，故二次衬砌模注混凝土施工时应特别注意，不得破坏防水层，浇筑时应有专人观察，发现损伤应立即修补。

在灌注二次衬砌混凝土时，应在混凝土输送泵出口处设置防护板，防止混凝土直接冲击防水板。

二次衬砌模注混凝土捣固时，避免让捣固器与防水板接触;插入式振动棒需变换其在混凝土中的位置时，应竖向缓慢拔出，不得在混凝土浇筑仓内平拖。

二次衬砌中埋设的管料与防水板间距不小于5cm，以防止破损塑料防水板

#### 关于ECB防水板

购买需要注意到的问题，具体来说的话有以下这几个需要注意到的问题，就是应该要注意产品的价格是不是比较合理，在购买防水板的时候，大家是应该要好好的去了解一下产品的价格这个方面的，必须要看看产品的价格是不是比较合理的，如果产品的价格并不合理的话，也就不能够让人感到放心的购买，所以了解一下产品的价格也还是很有必要的，大家在购买的时候可以在网络上面去搜索一些相关的参考价格，看看价格到底多少比较合适。

第二就是应该要注意产品的品牌，在购买防水板的时候，大家应该要注意一下，必须要去了解一下防水板的品牌，因为现在确实已经有了越来越多的品牌，品牌的选择这个方面也是比较重要的，应该要看看到底选择什么样的品牌会比较合适一些，必须要花费一些时间确保自己选择到的是比较好的品牌才可以，不能够盲目的去选择品牌，只有多花费一些时间去了解一些品牌的有关信息，才能够让自己选择到真正的合适的品牌。

ECB防水板购买要注意的问题有哪些？通过以上的介绍以后，或许大家也就能够对这一点有一定的了解了，可以知道在购买防水板的时候，到底有哪些需要注意到的问题，大家不需要对于这一点感到太过于困惑了，只要能够注意到以上这几个方面，肯定也就能够让自己选择到比较适合的防水板，根本就不需要对这一点感到太过于困扰。