

四氟高分子耐磨板 高分子耐磨板 康特环保

产品名称	四氟高分子耐磨板 高分子耐磨板 康特环保
公司名称	山东康特环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15624285515

产品详情

现在市面上关于煤仓衬板的价格越来越受广大用户的重视，对于商户也在价格上做文章，打起了价格战，如今煤仓衬板的生产商如雨后春笋般不断涌现，对于价格我们怎样才能买到物美价廉有高质量的煤仓衬板产品呢？

一般我们经常说“好货不便宜，便宜没好货”这句好也有一定的道理，可是现在很多的销售商抓住了顾客的这一心理，将价格提的很高，可是买到的产品和普通的产品一样没有什么质量上的差别。还有的商户为了图一时的便宜，而忽视了产品的质量，我们要坚信“好货不便宜，便宜一定没好货”。

现在在市面上的产品有很多的产品存在着价格陷阱。怎样才能识破经销商的价格陷阱需要我们了解产品知识，对产品有很高的了解。

煤仓衬板的性质与特点：煤仓衬板是采用超高分子量聚乙烯板材为煤仓内衬，利用超高分子量聚乙烯板材的自润滑性和不粘性，以降低摩擦系数，达到解决堵仓现象。

高分子耐磨板 聚乙烯板，耐高温型高分子聚乙烯板，高强度型高分子聚乙烯板等。

耐磨煤仓衬板性能卓越因为它具有：

1、高自润滑、不吸水

破坏因吸水形成分子链，四氟高分子耐磨板，消除粘结，下料自然顺畅。

2、使用成本低

一次投资，终身免去维护之忧。

3、高耐磨、抗冲击

加入多种改良剂，在保持原有特性的基础上，提高各种特性，更具有使用性。

4、使用寿命长

获得比原高分子材料2倍以上更长寿命。

超高分子聚乙烯板材机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、抗劳性、噪音阻尼性、耐核辐射性等。初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。下面我们来了解下超高分子聚乙烯板材的使用在温度方面需要注意的地方。

- 1、超高分子聚乙烯板材使用环境温度，高分子耐磨板，一般不宜大于 80 。
- 2、超高分子聚乙烯板材在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

此外超高分子聚乙烯板材在仓内静止状态时间不宜超过 36 小时(较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块)，含水量小于 4% 的物料可适当延长静止时间。

结构材料工艺决定了圆形铝合金风口耐气候性（圆形铝合金风口）

圆形铝合金风口在内的多种产品都已经获得了很好的发展及应用，模压机高分子耐磨板，而且凭借其独特的优势，彩色高分子耐磨板，它可以在任何气候条件下使用，这主要是因为该铝合金风口的结构材料全部采用优质铝合金，加之特殊的加工工艺，才使得它具有如此优势的。

除此之外，圆形铝合金风口还具有良好的稳定性，也就是说它可以任何气候的条件下，它能够有效地防止顶边框、底边框、百叶片和两侧边框变形。铝合金风口可以大限度地减少气流传递阻力和减弱噪声按模数组装成系列铝合金风口规格大小的消声百叶根据需要在消声百叶外喷涂各种颜色的镀膜。

四氟高分子耐磨板-高分子耐磨板-康特环保(查看)由山东康特环保工程有限公司提供。山东康特环保工程有限公司（www.gfznmb.com）是从事“聚乙烯板材,煤仓衬板,高分子耐磨板,超高分子量聚乙烯板材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯经理。