

# 红桥区橡胶圈 华商星科实业 波纹管橡胶圈

产品名称	红桥区橡胶圈 华商星科实业 波纹管橡胶圈
公司名称	天津市华商星科科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路新南马路五金城3区
联系电话	18622935565

## 产品详情

平方环通常是由成型弹性套，然后车削加工。这种风格的有时低制造成本与某些材料和成型技术(压缩成型，成型，注射成型)，特别是在低量。在静态应用平方环物理密封性能优于O形圈，波纹管橡胶圈，然而在运动状态下，其密封效果不如O型圈的工作。方形环通常只用于在盖密封组件的能量动态的应用。方形环也可以是更难比的O形圈安装。有其他的变化比圆形截面设计。这些包括X形轮廓的O形环，通常称为环，圈，或由商标名四圈。当压缩安装后，有4的接触surfaces-2小的接触表面上的顶部和底部他们密封。与此相反，标准O形环的较大的单一的接触表面的顶部和底部。x-rings是最常用的活塞，在那里他们提供降低运行和静摩擦力降低螺旋相比，O形圈的风险。

### O形圈规格及标准

O形圈规格型号主要有UHSO形圈规格，UHPO形圈规格，UNO形圈规格，DHO形圈规格，波纹橡胶圈，活塞杆O形圈规格，耐高温O形圈，耐高压O形圈，耐腐蚀O形圈，耐磨损O形圈。

O形圈的标准主要有国标GB 1235-76，国标GB3452.1-92;日标P TYPE，G TYPE，S TYPE，防水橡胶圈，SS/V TYPE，F TYPE;美标AS568，英标系列;欧标系列。

O形圈的修边分为手工、机械和冷冻等三类:

1.手工修边。操作者手持刀具，沿着产品的外缘，红桥区橡胶圈，将溢边逐步修去。这是最原始的方法。效率低、质量难保证，特别对尺寸较小，精度要求高的O形圈难以做到彻底、干净，而且很容易损及产品本体与溢边的连接部。往往留下齿痕、缺口，从而留下漏油、漏气等影响密封的后遗问题。另外。手工修边对操作熟练程度的依赖也很突出。

红桥区橡胶圈-华商星科实业-波纹管橡胶圈由天津市华商星科科技有限责任公司提供。红桥区橡胶圈-华商星科实业-波纹管橡胶圈是天津市华商星科科技有限责任公司（[www.hsthinker.com](http://www.hsthinker.com)）今年全新升级推出

的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。