

卷帘门 元升门业 徐水卷帘门

产品名称	卷帘门 元升门业 徐水卷帘门
公司名称	保定市元升门业技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市三丰路六道口
联系电话	15931277755

产品详情

电动卷帘门卷帘门卷帘门开不了的的原因分析

在雷雨天气之后或者是其他情况下，电动卷闸门打不开了，那么这是怎么回事呢？若是想要找厂家来维修的话，就要需要花费钱，那么我们或许可以通过自己检查故障来进行分析电动卷闸门开不了的原因，这样我们就能够将其进行自行维修，节省维修费用。下面我们来跟着元升门业来学习分析了解电动卷闸门开不了的原因。

特级防火卷帘门卷帘门卷帘门卷帘门可以兼顾防盗功能，普通的防盗门却不能具有防火的功能，所以，从理性消费的角度来讲，花一件商品的钱，可以买到多种商品都具有的功能，徐水卷帘门，何乐而不为呢！而且，随着制作技术的不断提高，特级防火卷帘门的样式也越来越多，越来越美观，这也满足了人们对于高品质生活的追求。所以说，无论从哪方面考虑，特级防火卷帘门都是您的上上之选！

防火卷帘门种类繁多，且性能优良，现在实我们生活中不可缺少的设备，

防火卷帘门卷帘门卷帘门的种类有很多，水雾式卷帘门就是其中的一种。那么这种类型的工业门有什么样的特点呢？

对于水雾式的卷帘门，满城卷帘门，主要是具备下面的几个特点：

- 1.平均布水强度为0.14m³/h.m²，压力为0.15Mpa，喷头的喷雾角度为90°，两喷头间距为300mm。
- 2.耐火极限为4.0h，高温升79。C，平均温升54。C，背火热辐强度。启闭升速3.3m/min，降速3.4m/min，自重下降速度6m/min。

3.帘板窜动：小于2mm。帘板结构：摆动90°不脱落。电机噪音：较小。

4.结构与复合型钢质防火卷帘相同外，另配设置：供水系统采用20mm钢管，喷水管上设一排直径30mm喷水孔，均布水流量不小于7.66/min.m²，卷帘门，水孔间距为40mm，平均水压不小于0.18mpa。

5.用于各类工业与民用建筑中防火分区的隔断，主要应用于需测量背火面温升，且有水源且水压力大的场所。

卷帘门-元升门业-徐水卷帘门由保定市元升门业技术开发有限公司提供。卷帘门-元升门业-徐水卷帘门是保定市元升门业技术开发有限公司（www.bdyuansheng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢经理。同时本公司（www.ysjuanlianmen.com）还是从事保定快速伸缩门，保定伸缩门厂家，保定伸缩门维修的厂家，欢迎来电咨询。