原装圆锥滚子轴承 进口原装圆锥滚子轴承

产品名称	原装圆锥滚子轴承 进口原装圆锥滚子轴承	
公司名称	天津市鼎鑫特轴承贸易有限公司	
价格	20.00/套	
规格参数	品牌:SKF 型号:HM262749/HM262710 内径:-(mm)	
公司地址	南开区芥园西道宜君北里6-1-204	
联系电话	86 022 27618960 13388050306	

产品详情

品牌	SKF	型号	HM262749/HM262710
内径	- (mm)	外径	- (mm)
重量	- (kg)	载荷方向	径向止推
承载机理	边界摩擦	润滑剂	脂润滑
油润滑方法	粉末冶金含油	润滑状态	流体膜润滑
轴瓦材料	轴承钢	用途	传动装置
使用特性	低温	是否标准件	标准件
是否进口	进口	样品或现货	现货
高度	- (mm)		

天津市鼎鑫特轴承贸易有限公司拥有近2万个型号的合理库存,优秀的销售团队和专业的进口轴承服务工程师。公司将在进口轴承型号的选择、应用、性能测试、技术交流等方面向用户提供完善的服务,充分体现本公司与客户极力配合的精神。

主营产品:瑞典skf轴承、德国fag轴承、美国timken轴承、日本nsk轴承、ntn轴承、koyo轴承、iko轴承和哈尔滨轴承、洛阳轴承、瓦房店轴承等。

公司庞大的库存、繁多的种类、齐全的规格,以能够更及时、更方便地满足客户的需求。

公司宗旨:"进取 求实 严谨 团结"的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比最高的轴承产品、高质量的轴承非标订做及无微不至的售后服务。

下面所注价格与实际价格有所差异欢迎来电咨询洽谈!

电话:86 022 27618960

传真:86 022 27618110

联系人:于建坤先生(销售经理)

网址:http://www.dxtbearing.com

http://tjdxt.cn.alibaba.com

圆锥滚子轴承组图:

偏心式推力滚针轴承寿命延长4倍

日本ntn公司开发并推出了"偏心式轴承环一体型推力滚针轴承"。在采用轴承环一体型结构的同时,通过改进内部结构,在0.5mm以内的偏心条件下寿命延长到了老产品的4倍以上(与该公司产品相比)。在发动机和变矩器的安装部位使用的推力轴承,通常是在发动机和变矩器处于偏心的条件下安装的。假如不允许偏心,轴承环护罩和保持器接触后,就会发热,产生磨损。因此,市场上存在着(1)允许大偏心、长寿命;

(2)出于嵌入性考虑,轴承环与保持器要实现一体化的2项要求。但老结构的轴承却无法满足这2项功能。要么即使允许大偏心,但结构仍为分离型;要么是采用了一体结构,却不允许大偏心。

偏心式轴承环一体型推力滚针轴承在实现轴承环一体型结构的同时,通过采取如下3项措施实现了长寿命:

- (1) 为了能使轴承保持器与轴承环之间半径方向上的间隙设置得比偏心量大,对内部结构进行了改进;
- (2)利用fem分析,通过对形状和板厚等进行优化,提高了保持器强度;
- (3)为了防止润滑油减少而造成的表面损伤,在轴承环中设计了导凹槽。另外,它的一体型结构是通过采用轴承环曲臂爪结构和嵌扣结构而实现的。通过将部件数量减少到最低限度,不仅控制了成本上涨,同时还便于客户进行装配作业

圆锥滚子轴承

主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度,角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承,根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整;双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定,

不须用户调整。圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道,圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合(径向与轴向)负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角 决定的; 角度越大,轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示;e值越大,接触角度越大,轴承承受轴向负荷的适用性就越大。 圆锥滚子轴承通常是分离型的,即由带滚子与保持架组件的内圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈(外圈)分开安装。圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业