

隔音棉 汇多丽声学材料厂家 影剧院隔音棉价格

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 隔音棉 汇多丽声学材料厂家 影剧院隔音棉价格 |
| 公司名称 | 成都汇多丽声学装饰材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市北新干道海宁皮革城出城右侧 |
| 联系电话 | 13308085201 |

产品详情

安装吸音板：1) 按照从左到右，从下到上的顺序安装吸音板。

2) 当吸音板横向安装时，影剧院隔音棉有哪些，凹口朝上;垂直安装时，凹口位于右侧。3) 一些实木吸音板对图案有要求，影剧院隔音棉价格，每个立面应根据预先在吸音板上预先准备的数量从小到大安装。(吸音板的数量从左到右，从下到上，数量从小到大。)吸音板固定在龙骨上：1) 木龙骨：固定吸音板与沿着舌头和凹槽安装。在龙骨上，必须嵌入超过2/3的木龙骨。应均匀排列，并要求具有一定的密度。每根龙骨连接的吸音板数量不少于10个。2) 轻钢龙骨：吸音板水平安装，配有专用安装配件，槽口朝上，安装有安装配件，每个吸音板依次连接。吸音板垂直安装，凹口位于右侧。它从左侧以相同的方式安装。在两个吸音板的末端，应留下不小于3毫米的间隙。

吸音板的结构包括两个方面：墙壁和天花板;一，吸音板的安装，首先是龙骨的构造：墙壁和天花板龙骨的安装：木龙骨安装，轻钢龙骨安装，铝龙骨安装，如果防火要求高，木龙骨可能不被允许。在这种情况下，可以使用轻钢龙骨。二，吸音板贴三，吸音板接头可分为秘密拼写，加装饰条，以及几个接缝。孔石膏板具有穿透石膏板的前部和后部的圆柱形孔，并且具有透气性背衬材料和能够吸收入射声能的吸声材料的背衬材料附接到石膏的背面。板。吸声机制是在材料内部存在大量微小的连通孔，沿着孔的声波可以穿透到材料的内部，与材料的摩擦将声能转换成热能。多孔吸声材料的吸声特性是吸声系数随着频率的增加而逐渐增加，这意味着低频吸收没有高频吸收。环境级吸音板根据基材中含有的甲醛的释放量进行分级。总分为E0，E1，E2，其中E0为环境等级，E1为第二，影剧院隔音棉品牌，E2甲醛释放。金额相对较高。对于直接室内安装，E1级是合格的。

聚酯纤维吸音板采用100%聚酯纤维为原料，经过热压融合并以茧棉形状制成。利用热处理方法可加工成具有透气性及各种密度的制品，聚酯纤维吸音板是集吸声、隔热及装饰为一体的新型室内装修材料。

1. 明架吊顶-----聚酯纤维板用做明架吊顶时，可以裁切成小块，用T型龙骨吊装，施工方法与传统小板吊顶相同。

2.暗架吊顶-----聚酯纤维板用做暗架吊顶时，可用胶粘或用纹钉钉的方法将聚酯纤维板与龙骨连接。板边和板面可用美工刀进行修饰，做成各种雕刻图案，隔音棉，板子也可弯曲，方便做造型。

3. 空间吸声体-----聚酯纤维板具有韧性和抗拉力，可用夹子或吊件直接与板边连接。

隔音棉-汇多丽声学材料厂家-影剧院隔音棉价格由成都汇多丽声学装饰材料有限公司提供。隔音棉-汇多丽声学材料厂家-影剧院隔音棉价格是成都汇多丽声学装饰材料有限公司（www.huidol.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余女士。同时本公司（www.huiduoli666.com）还是从事四川酒吧隔音板，成都KTV隔音板，四川木质吸音板的服务商，欢迎来电咨询。