

保定保温卷帘门尺寸 顺旺卷帘门

产品名称	保定保温卷帘门尺寸 顺旺卷帘门
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

卷帘门一般用于商铺的比较多，工业卷帘门设备，但是有些时候需要强行破拆，例如店内失火，或要是丢失等。下面太原卷帘门厂家给您介绍一下卷帘门撬开的方法：

消防人员破拆卷帘门一般采取两种方式：

一是破拆底部，一般卷帘门所都在卷帘门的底部，与地面相连，如果此处有缝隙，消防人员使用开门器的撑脚塞入缝隙，在门锁的部位强行撑顶破拆；

二是直接利用无齿锯，在卷帘门上锯切，形成方形洞口，供灭火救人使用。

卷帘门的防盗性能不是特别强，相对于防盗门差很多，但是有用商铺的特殊安装环境，只能选择卷帘门，建议大家在安装卷帘门的时候家装卷帘门防盗报警器，这样可以避免一些不必要的损失。

普通钢质防火卷帘需要加装防护冷却水幕保护，才能达到防火分隔的要求。防护冷却水幕应采用独立的系统，作用时间不少于3h。具体的做法为在防火卷帘两侧或一侧，吊顶下安装边墙型闭式喷头，喷头间距为2~2.5m，朝向卷帘。普通防火卷帘的冷却用水量较大。如总长30m的卷帘，高度8m，计算冷却用水量约为27 L/S，相当于中危险等级 级自动喷水灭火系统的用水量。在大型工程中一个防火分区总长几十米甚至上百米的防火卷帘经常遇到。防护冷却水幕的用水量在消防用水中所占的比例很大。为了解决这个问题，近年来开发了用水量较小的汽雾式钢质防火卷帘、蒸发式汽雾防火卷帘，及不需喷水保护的双轨双帘无机复合防火卷帘等特级防火卷帘。汽雾式防火卷帘是在常规钢质防火卷帘的基础上加装了一套喷雾冷却装置。控制冷却系统喷水的阀门由卷帘盒上的温感装置控制。当卷帘的温感探测器动作时，即打开卷帘喷雾装置供水管上的电磁阀，接通消防水源，冷却水经喷淋系统呈雾状喷淋到帘片表面。由于帘片是的，表面有规律地压制“X”形凹槽。

快速卷帘门扭簧安装:

卷帘门扭簧安装前必须先拉长80~150mm，然后将一端固定在轴上，另一端固定在扭套上，轴和扭套均装在大梁管内，用沉头螺钉将扭套和大梁管连接牢，大梁管转动带动扭簧旋转。具体安装如下：

A、门体放在下面（即关闭状态）：首先大梁管与门片不连接，大梁管带动扭簧转至安装所需圈数后，再将门片与大梁管连接起来。

所需安装圈数=门片在大梁管上所绕的圈数+预紧2~3圈。

B、门体卷在上面（即开启状态）：只需将扭簧预紧2~3圈后，将门片与大梁钢管连接牢即可。

保定保温卷帘门尺寸-顺旺卷帘门(在线咨询)由保定市莲池区顺旺卷帘门加工部提供。保定市莲池区顺旺卷帘门加工部（www.shunwangmenye.com）在金属门这一领域倾注了无限的热忱和热情，顺旺卷帘门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林勇。同时本公司（www.shunwangmenye2.com）还是从事保定伸缩门，保定伸缩门安装，保定伸缩门厂家的厂家，欢迎来电咨询。